



Технически данни

HC 250 C VA

Валяци Серия HC
Валяк с бандаж VA

H257

АКЦЕНТИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ HC 250 C VA (H257)

Тегла

Работно тегло с кабина	kg	24525
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	24190
Собствено тегло без кабина, без ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	23325
Работно тегло макс.	kg	25280
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	17720/6805
Максимално натоварване на осите, предна/задна	kg	17750/7530
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	82,80
Френска класификация, величина/клас		95,11/VM5
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	3402,5

Габаритни размери на машината

Обща дължина	mm	6826
Обща височина с кабина	mm	3064
Обща височина с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	mm	3064
Височина на натоварване, миним.	mm	3064
Междуосово разстояние	mm	3479
Обща ширина с кабина	mm	2497
Максимална работна ширина	mm	2140
Пътен просвет, централно	mm	471
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	517/517
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	4822
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	36,6/25,7

Размери на бандажите

Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1600
Дебелина на бандажа, отпред	mm	45
Тип бандаж, отпред		плавен

Размери на гумите

Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
Ширина над гумите, отзад	mm	2140
Количество гуми, отзад		2

Дизелов двигател

Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Брой на цилиндрите		6
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,7/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,8/2300

Дизелов двигател

Ниво отр. газове		UN ECE R96
Етап на отр. Газове EU		EU Stage IIIA
Етап на отр. Газове USA		EPA Tier 3
Допълнителна обработка отработени газове		-

Задвижващ механизъм

Скорост, безстепенна	km/h	0 - 11,9
Регулиране, безстепенно		Hammtronic
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	56/62

Вибрация

Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	27/0
Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,47/0
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	437,45/0

Кормилно управление

Ъгъл на люлеене +/-	°	max. 12
Кормилно управление, тип		Шарнирно (счленено) кормилно управление

Вместимост на резервоара/ капацитет

Резервоар за гориво, вместимост	L	336
---------------------------------	---	-----

Ниво на шум

Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	105

ОБОРУДВАНЕ

Контакти 12 V (двойни), 2 големи работни огледала и огледало за задно виждане, 3-точкова люлееща се връзка, Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и функционални бутони, Концепция за управление Easy Drive, ECO Mode, Предварителен избор на скорост, Предпазен маркуч на предницата, Изолирана от вибрации операторска кабина, Вибрационна автоматика, , , Пакет светлини за работа по обществени пътища

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

, , Контрол на закопчалката на колана, Стационарно отопление, Радио, Тахограф, HCQ навигатор, Пожарогасител, Капак на арматурното табло, HCQ измервател на уплътняването, Автоматично изключване на двигателя, Система камери, Работно осветление, Въртяща се сигнална лампа, Капак на двигателя с електрическо комфортно отваряне, Осветление Coming Home, Прекъсвач на акумулатора, Допълнително огледало, Бордови инструмент, Комфортна настройка на подлакътника, вляво,