

技术参数

HC 250 C VA

单钢轮压路机 系列 HC
VA 钢轮单钢轮压路机

H257

亮点

技术参数 HC 250 C VA (H257)

重量

含驾驶室的工作质量	kg	24525
含 ROPS 的工作质量	kg	24190
不含驾驶室、无 ROPS 的基本质量	kg	23325
最大工作质量	kg	25280
轴载, 前/后	kg	17720/6805
最大轴载, 前/后	kg	17750/7530
静线压力, 前	kg/cm	82,80
法国分类, 数值/级别		95,11/VM5
每只轮胎载荷, 后	kg	3402,5

机器尺寸

全长	mm	6826
含驾驶室的总高度	mm	3064
含 ROPS 的总高度	mm	3064
最小装载高度	mm	3064
轴距	mm	3479
含驾驶室的总宽度	mm	2497
最大工作宽度	mm	2140
离地间隙, 中央	mm	471
离地间隙, 左/右	mm	517/517
内侧转弯半径	mm	4822
前后方向的横坡大倾斜角	°	36,6/25,7

钢轮尺寸

钢轮宽度, 前	mm	2140
钢轮直径, 前	mm	1600
钢轮壳厚度, 前	mm	45
钢轮类型, 前		光轮

轮胎尺寸

轮胎尺寸, 后		AW 23.1-26 12 PR
轮胎总宽度, 后	mm	2140
轮胎数量, 后		2

柴油发动机

制造商		道依茨
型号		TCD 2012 L06 2V
气缸数量		6
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,7/2300
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,8/2300
排放标准		UN ECE R96
排放标准 EU		EC Stage IIIA
排放标准 USA		EPA Tier 3
废气后处理		-

驱动

速度, 无级变化	km/h	0 - 11,9
无级可调		Hammtronic
爬坡能力, 振动开/关	%	56/62

振动

振动频率, 前, I/II	Hz	27/0
振幅, 前, I/II	mm	2,47/0
激振力, 前, I/II	kN	437,45/0

转向

摆动角 +/-	°	max. 12
转向, 方式		铰接转向

箱容积/加注量

燃油箱, 容积	L	336
---------	---	-----

噪音等级

噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	106
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	105

配置

12 伏插座 (2 面) , 2 个大的工作和后视镜, 3 点铰接机构, 配有显示屏、指示灯和功能键的仪表盘, 轻松驾驶操作理念, ECO 经济模式, 速度预选, 前车软管保护, 隔振驾驶台, 自动振动系统, , 符合道路管理法规的照明套包

选择配置

, , 安全带监测装置, 辅助加热器, 收音机, 转速表, 悍马压实导航系统, 灭火器, 仪表盘盖板, 悍马压实度指示器 (HCQ) , 发动机自动熄火功能, 摄像系统, 工作大灯, 旋转警示灯, 发动机罩可以方便地电动打开, 具备照我回家功能的工作灯, 电瓶主开关, 附加反光镜, 工具套包, 扶手舒适性设置,左侧,