

Tekniske data

HC 250 C P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefodstromle

H257

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 250 C P (H257)

| Vægte | | |
|--|-------|-------------|
| Driftsvægt med kabine | kg | 24390 |
| Driftsvægt maks. | kg | 25050 |
| Akseltryk, forrest/bagest | kg | 17700/6690 |
| Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest | kg | 17730/7320 |
| Statisk linjelast, forrest | kg/cm | 82,71 |
| Fran. klassificering, værdi/klasse | | 114,25/VPM5 |
| Hjulbelastning pr. dæk, bagest | kg | 3345 |

| Mål, maskine | | |
|---------------------------------------|----|-----------|
| Samlet længde | mm | 6777 |
| Samlet højde med kabine | mm | 3046 |
| Samlet højde med ROPS | mm | 3054 |
| Højde læsning, minim. | mm | 3046 |
| Akselafstand | mm | 3479 |
| Samlet bredde med kabine | mm | 2497 |
| Maks. arbejdsbredde | mm | 2140 |
| Frihøjde, midt | mm | 453 |
| Afstand til kantstenen, venstre/højre | mm | 469/469 |
| Sporkredsradius, indvendig | mm | 4822 |
| Skråningsvinkel, forrest/bagest | ° | 33,6/25,7 |

| Mål, tromler | | |
|-------------------------|----|-----------|
| Tromlebredde, forrest | mm | 2140 |
| Tromlediameter, forrest | mm | 1803 |
| Tromletykkelse, forrest | mm | 35 |
| Tromletype, forrest | | Stampefod |
| Højde af stampefødder | mm | 112 |
| Stampefødder, antal | | 140 |

| Mål, dæk | | |
|-------------------------|----|---------------------|
| Dækstørrelse, bagest | | TR 23.1/18-26 12 PR |
| Bredde over dæk, bagest | mm | 2140 |
| Antal dæk, bagest | | 2 |

| Dieselmotor | | |
|---------------------------------|--|---------------------|
| Producent | | DEUTZ |
| Type | | TCD 2012 L06 2V |
| Cylinder, antal | | 6 |
| Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min | | 150,0/203,9/2000 |
| Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min | | 150,0/201,2/2000 |
| Emissionsstandard | | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Udstødningsgasefterbehandling | | - |

| Køredrev | | |
|----------------------------------|------|------------|
| Hastighed, trinløs | km/h | 0 - 12,0 |
| Styring, trinløs | | HAMMTRONIC |
| Stigningsevne med/uden vibration | % | 59/66 |

| Vibration | | |
|------------------------------|----|-------|
| Vibrationsfrekvens, forrest, | Hz | 27/30 |

| Vibration | | |
|---------------------------------|----|-----------|
| I/II | | |
| Amplitude, forrest, I/II | mm | 2,10/1,20 |
| Centrifugalkraft, forrest, I/II | kN | 350/250 |

| Styring | | |
|------------------|---|------------|
| Styrevinkel +/- | ° | 35 |
| Pendulvinkel +/- | ° | max. 12 |
| Styring, type | | Ledstyring |

| Tankindhold/påfyldningsmængde | | |
|-------------------------------|---|-----|
| Brændstoftank, indhold | L | 336 |

| Støjniveau | | |
|--|-------|-----|
| Lydeffektniveau L(WA), garanteret | db(A) | 107 |
| Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt | db(A) | 104 |

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingsningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Afstryger i stål, til stampefodstrømler | ROPS-kabine med varme (FOPS, trin I) | Arbejdsprojektør

SPECIALUDSTYR

Sikkerhedsseleovervågning | Komfortindstilling armlæn, venstre | Instrumentbrætcover | Motoruafhængigt varmesystem | Radio | Brandslukker | Fartskriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Kamerasystem | Coming Home-funktion | Rotorblink | Motor-stop-automatik | Batteriafbrøder | Kølerhjelme med elektrisk komfortåbning | Værktøjskit