

Tekniske data

HC 200i C P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefodstromle

H256

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 200i C P (H256)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	19905
Driftsvægt med ROPS	kg	19685
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	18780
Driftsvægt maks.	kg	21270
Akseltryk, forrest/bagest	kg	13925/5980
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	14950/6610
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	65,07
Fran. klassificering, værdi/klasse		90,04/VPM5
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	2990
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	6610
Samlet højde med kabine	mm	3046
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3046
Akselafstand	mm	3312
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	453
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	469/469
Sporkredsradius, indvendig	mm	4278
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	33,6/25,7
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1803
Tromletykkelse, forrest	mm	35
Tromletype, forrest		Stampefod
Højde af stampefødder	mm	112
Stampefødder, antal		140
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		TR 23.1/18-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2140
Antal dæk, bagest		2
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		160,0/217,7/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		160,0/214,7/2000
Emissionstrin EU		EU Stage V
Emissionstrin USA		EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandli ng		DOC-DPF-SCR
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,5
Styring, trinløs		HAMMTRONIC

Køredrev		
Stigningsevne med/uden vibration	%	59/66
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	27/30
Amplitude, forrest, I/II	mm	2,10/1,20
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	350/250
Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	336
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Afstryger i stål, til stampefodstromle

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg (FOPS, trin I) | Sikkerhedsseleovervågning | Komfortindstilling armlæn, venstre | Motoruafhængigt varmesystem | Fartskriver | Brandslukker | Bluetooth-interface til Smart Doc | Dozerblad | Frekvensregulator | Motor-stop-automatik | Kamerateam | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Kølerhjul med elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion | Batteriafbryder | Ekstraspejl | Værktøjskit