

Tekniske data

HC 250i C R



Valsetog Serie HC

Valsetog med ekstra slidstærk glattrømler

H256

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 250i C R (H256)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	23930
Driftsvægt maks.	kg	24590
Akseltryk, forrest/bagest	kg	17210/6720
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	17240/7350
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	80,65
Fran. klassificering, værdi/klasse		114,66/VM5
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	3360
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	6777
Samlet højde med kabine	mm	3046
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3046
Akselafstand	mm	3479
Samlet bredde med kabine	mm	2497
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	453
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	469/469
Sporkredsradius, indvendig	mm	4822
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	36,6/25,7
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1600
Tromletykkelse, forrest	mm	45
Tromletype, forrest		glat, forstærket
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2140
Antal dæk, bagest		2
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		160,0/217,7/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		160,0/214,7/2000
Emissionstrin EU		EU Stage V
Emissionstrin USA		EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandli ng		DOC-DPF-SCR
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,9
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	56/62
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	27/30

Vibration		
Amplitude, forrest, I/II	mm	2,20/1,25
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	343,05/243,74
Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	336
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingsningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Afstryger i plast, til glattromle

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, til glattromle (2-delt, V-formet) | ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg (FOPS, trin I) | Sikkerhedsseleovervågning | Komfortindstilling armlæn, venstre | Motoruafhængigt varmesystem | Fartskriver | Brandslukker | Bluetooth-interface til Smart Doc | Frekvensregulator | Motor-stop-automatik | Kameratekst | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Kølerhjelme med elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion | Batteriafbryder | Homologation | Ekstraspejl | Værktøjskit