

Tekniske data

HC 200 C



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattrömle

H257

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 200 C (H257)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	19155
Driftsvægt med ROPS	kg	18935
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	18070
Driftsvægt maks.	kg	22280
Akseltryk, forrest/bagest	kg	13380/5775
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	16160/6400
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	62,52
Fran. klassificering, værdi/klasse		88,8/VM5
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	2887,5

Mål, maskine

Samlet længde	mm	6610
Samlet højde med kabine	mm	3046
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3046
Akselafstand	mm	3312
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	453
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	469/469
Sporkredsradius, indvendig	mm	4278
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	36,6/25,7

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1600
Tromletykkelse, forrest	mm	45
Tromletype, forrest		glat

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2140
Antal dæk, bagest		2

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		150,0/203,9/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		150,0/201,2/2000
Emissionsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,7
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	56/62

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	27/30
Amplitude, forrest, I/II	mm	2,20/1,25
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	350/250

Styring

Styrevinkel +/-	°	35
Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	336
------------------------	---	-----

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	107
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Afstryger i plast, til glattromle

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, til glattromle (2-delt, V-formet) | ROPS-kabine med varme (FOPS, trin I) | Sikkerhedsseleovervågning | Komfortindstilling armlæn, venstre | Motoruafhængigt varmesystem | Radio | Fartskriver | Brandslukker | Bluetooth-interface til Smart Doc | Instrumentbrætcover | Dozerblad | Stampefodsslidplader | Motor-stop-automatik | Kerasystem | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Kølerhjelms med elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion | Batteriafbryder | Værktøjskit