



Tekniske data

HC 200 C VA

Tromler Serie HC
Tromle med VA-tromle

H257

HIGHLIGHTS

TEKNISKE DATA HC 200 C VA (H257)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	19800
Driftsvægt med ROPS	kg	19465
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	18600
Driftsvægt maks.	kg	20550
Akselbelastning, foran/bagved	kg	13715/6085
Maksimal akselbelastning, for/bag	kg	13740/6810
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	64,09
Fransk klassificering, værdi/klasse		97,16/VM5
Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	3042,5
Maskindimensioner		
Total længde	mm	6659
Total højde med kabine	mm	3064
Total højde med ROPS	mm	3064
Højde, last, min.	mm	3064
Akselafstand	mm	3312
Total bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	471
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	517/517
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4278
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	36,6/25,7
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1600
Tromlestyrke, foran	mm	45
Tromletype, foran		glat
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2140
Antal dæk, bagved		2
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cylindre, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		155,0/210,7/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		155,0/207,8/2300
Udstødningstrin		UN ECE R96
Udstødningstrin EU		EU Stage IIIA
Udstødningstrin USA		EPA Tier 3
Udstødningsefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,7
Regulering, trinløs		Hammtronic

Køredrev		
Stigningsevne, med/uden vibration	%	56/62
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/0
udsving, foran, I/II	mm	2,46/0
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	437,45/0
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	336
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	105

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbelte), 2 store arbejds- og bakspejle, 3-punkt knækled, Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster, Betjeningskoncept Easy Drive, ECO-Mode, Hastighedsvalg, Slangebeskyttelse på forvognen, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Vibrationsautomatik, , , Belysningspakke til drift på offentlig vej

SPECIALUDSTYR

, , Sikkerhedsselens overvågning, Standardradiator, Radio, Fartskriver, HCQ Navigator, Brandslukker, Instrumentbræt cover, HCQ-komprimeringsmåler, Motorstop-automatik, Kameratekst, Arbejdslys, Rotorblink, Kølerhjul med elektrisk komfortåbning, Coming Home-belysning, Batteriafbryder, Ekstra spejl, Kabineværktøj, Armlæn med komfortindstilling, venstre,