



Technické údaje

HC 250 C VA

Tahačové válce Série HC
Tahačový válec s běhounem VA

H257

VÝZNAČNÉ RYSY

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 250 C VA (H257)

Hmotnosti		
Pohotovostní hmotnost s kabinou	kg	24525
Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	24190
Vlastní hmotnost bez kabiny, bez ROPS	kg	23325
Pohotovostní hmotnost max.	kg	25280
Zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	17720/6805
Maximální zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	17750/7530
Statické liniové zatížení, vpředu	kg/cm	82,80
Franc. klasifikace, hodnota/třída		95,11/VM5
Zatížení nápravy, vzadu	kg	3402,5
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	6826
Celková výška s kabinou	mm	3064
Celková výška s ROPS	mm	3064
Výška nakládky, min.	mm	3064
Rozvor	mm	3479
Celková šířka s kabinou	mm	2497
Maximální pracovní šířka	mm	2140
Světla výška, uprostřed	mm	471
Světla výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	517/517
Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	4822
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	36,6/25,7
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu	mm	2140
Průměr běhounu, vpředu	mm	1600
Tloušťka běhounu, vpředu	mm	45
Druh běhounu, vpředu		hladké
Rozměry obutí		
Velikost pneumatik, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
Šířka přes pneumatiky, vzadu	mm	2140
Počet pneumatik, vzadu		2
Dieselový motor		
Výrobce		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Válce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		155,0/210,7/2300
Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		155,0/207,8/2300
Emisní norma		UN ECE R96
Emisní norma EU		EU Stage IIIA
Emisní norma USA		EPA Tier 3
Dodatečná úprava spalín		-
Pohon pojezdu		
Rychlost, plynulá	km/h	0 - 11,9
Regulace, plynulá		Hammtronic

Pohon pojezdu		
Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	56/62
Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	27/0
Amplituda, vpředu, I/II	mm	2,47/0
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	437,45/0
Řízení		
Úhel kyvu +/-	°	max. 12
Řízení, druh		Kloubové řízení
Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	336
Hladina zvuku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	106
Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	105

VYBAVENÍ

Zásuvka 12 V (2násobná), 2 velká pracovní a zpětná zrcátka, 3bodový výkyvný kloub, Přístrojová deska se zobrazením na displeji, kontrolkami a funkčními tlačítky, Koncepce obsluhy Easy Drive, Režim ECO, Předvolba rychlosti, Ochrana hadice na předním voze, Stanoviště řidiče vibračně oddělené, Vibrační automatika, , , Balíček osvětlení k provozu na veřejných komunikacích

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

, , sledování zámku pásu, nezávislé topení, Rádio, Tachograf, HCQ Navigator, Hasicí přístroj, Kryt přístrojové desky, Měřič zhutnění HCQ, automatika zastavení motoru, Kamerový systém, pracovní reflektory, světelný maják, kryt motoru s elektrickým komfortním otvíráním, Osvětlení Coming Home, Hlavní vypínač baterie, Přídavné zrcátko, Palubní nářadí, Komfortně nastavitelná loketní opěrka, vlevo,