

Technische gegevens

HC 200 C



Verdichtingswalsen Serie HC
Verdichtingswals met gladde rol

H257

HIGHLIGHTS

- > Hoge verdichtingsprestaties
- > Ruim bestuurdersplatform met Easy Drive bedieningsconcept
- > Hammtronic voor meer comfort, veiligheid en minder uitstoot
- > Aangepaste configuratiemogelijkheden en een breed scala aan opties
- > Digital ready

TECHNISCHE GEGEVENS HC 200 C (H257)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	19155
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	18935
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	18070
Bedrijfsgewicht max.	kg	22280
Asbelasting, voor / achter	kg	13380/5775
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	16160/6400
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	62,52
Franse classificatie, waarde/klasse		88,8/VM5
Wielbelasting per band, achter	kg	2887,5
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	6610
Totale hoogte met cabine	mm	3046
Totale hoogte met ROPS	mm	3054
Hoogte verlading, min.	mm	3046
Asafstand	mm	3312
Totale breedte met cabine	mm	2474
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	453
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	469/469
Bochtstraal, binnen	mm	4278
Hellingshoek, voor/achter	°	36,6/25,7
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1600
Roldikte, voor	mm	45
Rolsoort, voor		glad
Afmetingen banden		
Bandmaat, achter		AW 23.1-26 12 PR
Breedte over band, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		150,0/203,9/2000
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		150,0/201,2/2000
Uitlaatgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Afvoergasnabehandeling		-
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,7
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
klimvermogen met/zonder vibratie	%	56/62
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	27/30
Amplitude, voor, I/II	mm	2,20/1,25

Vibratie		
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	350/250
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	35
Slingerhoek +/-	°	max. 12
Besturing, soort		Knikbesturing
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	336
Geluidsniveau		
Geluidsvermoggenniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	107
Geluidsvermoggenniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Trilautomaat | Traction Control, automatisch | Kunststof afstrijker, voor gladde rol

SPECIALE UITVOERING

Kunststof afstrijker, voor gladde rol (2-voudig, V-vormig) | ROPS-cabine met verwarming (FOPS, niveau I) | Veiligheidsgordelcontrole | Comfortinstelling armleuning, links | Hulpverhittingseenheid | Radio | Tachograaf | Brandblusser | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Dashboardhoes | Grondschiuf | Schapenpootmantels | Automatische motorstop | Camerasysteem | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Motorkap met elektrische comfortopening | Coming Home-functie | Accuschakelaar | Gereedschapskist