



Technische gegevens

# HC 250 C VA

**Verdichtingsmachines Serie HC**  
Verdichtingsmachine met VA-wals

**H257**

## HIGHLIGHTS

TECHNISCHE GEGEVENS HC 250 C VA (H257)

| Gewichten                                |       |                  |
|------------------------------------------|-------|------------------|
| Bedrijfsgewicht met cabine               | kg    | 24525            |
| Bedrijfsgewicht met ROPS                 | kg    | 24190            |
| Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS | kg    | 23325            |
| Bedrijfsgewicht max.                     | kg    | 25280            |
| Aslast, vóór/achter                      | kg    | 17720/6805       |
| Asbelasting max., voor/achter            | kg    | 17750/7530       |
| Statische lijnlast, vóór                 | kg/cm | 82,80            |
| Franse classificatie, waarde/klasse      |       | 95,11/VM5        |
| Wiellast per band, achter                | kg    | 3402,5           |
| Afmetingen machine                       |       |                  |
| Totale lengte                            | mm    | 6826             |
| Totale hoogte met cabine                 | mm    | 3064             |
| Totale hoogte met ROPS                   | mm    | 3064             |
| Transporthoogte, min.                    | mm    | 3064             |
| Wielbasis                                | mm    | 3479             |
| Totale breedte met cabine                | mm    | 2497             |
| Maximale werkbreedte                     | mm    | 2140             |
| Bodemvrijheid, midden                    | mm    | 471              |
| Wegrandvrijheid, links/rechts            | mm    | 517/517          |
| Draairadius, binnen                      | mm    | 4822             |
| Hellingshoek, vooraan/achteraan          | °     | 36,6/25,7        |
| Afmetingen rollen                        |       |                  |
| Rolbreedte, vóór                         | mm    | 2140             |
| Roldiameter, vóór                        | mm    | 1600             |
| Roldikte, vóór                           | mm    | 45               |
| Roltype, vóór                            |       | glad             |
| Afmetingen banden                        |       |                  |
| Bandenmaat, achter                       |       | AW 23.1-26 12 PR |
| Breedte over banden, achter              | mm    | 2140             |
| Aantal banden, achter                    |       | 2                |
| Dieselmotor                              |       |                  |
| Fabrikant                                |       | DEUTZ            |
| Type                                     |       | TCD 2012 L06 2V  |
| Cilinders, aantal                        |       | 6                |
| Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm            |       | 155,0/210,7/2300 |
| Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm            |       | 155,0/207,8/2300 |
| Emissienorm                              |       | UN ECE R96       |
| Emissienorm EU                           |       | EU Stage IIIA    |
| Emissienorm USA                          |       | EPA Tier 3       |
| Uitlaatgasnabehandeling                  |       | -                |
| Rijaandrijving                           |       |                  |
| Snelheid, traploos                       | km/h  | 0 - 11,9         |
| Regeling, traploos                       |       | Hammtronic       |
| Klimvermogen, met/zonder trilsysteem     | %     | 56/62            |
| Trilsysteem                              |       |                  |
| Trilfrequentie, vóór, I/II               | Hz    | 27/0             |

| Trilsysteem                            |       |               |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| Amplitude, vóór, I/II                  | mm    | 2,47/0        |
| Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II | kN    | 437,45/0      |
| Stuurinrichting                        |       |               |
| Pendelhoek +/-                         | °     | max. 12       |
| Stuurinrichting, type                  |       | Knikbesturing |
| Tankvolume/vulhoeveelheid              |       |               |
| Brandstoftank, volume                  | L     | 336           |
| Geluidsniveau                          |       |               |
| Geluidsvermogen LW(A), sticker         | db(A) | 106           |
| Geluidsvermogen LW(A), gemeten         | db(A) | 105           |

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2), 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels, 3-punts zwenkkoppeling, Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoets, Bedieningsconcept Easy Drive, ECO-modus, Snelheids-voorkeuzeschakelaar, Slangbescherming aan voorstel, Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats, Automatisch vibratiesysteem, , , Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg

SPECIALE UITRUSTING

, , Veiligheidsgordelcontrole, Hulpverhittingseenheid, Radio, Tachograaf, HCQ Navigator, Brandblusapparaat, Dashboardhoes, HCQ-verdichtingsmeter, Automatische motorstop, Camerasysteem, Verlichting werkomgeving, Zwaailicht, Motorkap met elektrische comfortopening, Coming Home-verlichting, Accuschakelaar, Extra spiegel, Boordgereedschap, Comfortinstelling armleuning, links,