

Technische gegevens

# HC 250 C P



**Verdichtingswalsen Serie HC**  
Verdichtingswals met schapenpootrol

**H257**

## HIGHLIGHTS

- > Hoge verdichtingsprestaties
- > Ruim bestuurdersplatform met Easy Drive bedieningsconcept
- > Hammtronic voor meer comfort, veiligheid en minder uitstoot
- > Aangepaste configuratiemogelijkheden en een breed scala aan opties
- > Digital ready

TECHNISCHE GEGEVENS HC 250 C P (H257)

Gewichten

|                                              |       |             |
|----------------------------------------------|-------|-------------|
| Bedrijfsgewicht met cabine                   | kg    | 24390       |
| Bedrijfsgewicht max.                         | kg    | 25050       |
| Asbelasting, voor / achter                   | kg    | 17700/6690  |
| Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter | kg    | 17730/7320  |
| Statische lijnbelasting, voor                | kg/cm | 82,71       |
| Franse classificatie, waarde/klasse          |       | 114,25/VPM5 |
| Wielbelasting per band, achter               | kg    | 3345        |

Afmetingen machine

|                               |    |           |
|-------------------------------|----|-----------|
| Totale lengte                 | mm | 6777      |
| Totale hoogte met cabine      | mm | 3046      |
| Totale hoogte met ROPS        | mm | 3054      |
| Hoogte verlading, min.        | mm | 3046      |
| Asafstand                     | mm | 3479      |
| Totale breedte met cabine     | mm | 2497      |
| Maximale werkbreedte          | mm | 2140      |
| Bodemspeling, midden          | mm | 453       |
| Wegrandvrijheid, links/rechts | mm | 469/469   |
| Bochtstraal, binnen           | mm | 4822      |
| Hellingshoek, voor/achter     | °  | 33,6/25,7 |

Afmetingen rollen

|                            |    |             |
|----------------------------|----|-------------|
| Rolbreedte, voor           | mm | 2140        |
| Roldiameter, voor          | mm | 1803        |
| Roldikte, voor             | mm | 35          |
| Rolsoort, voor             |    | Schapenpoot |
| Hoogte van de schapenpoten | mm | 112         |
| Schapenpoten, aantal       |    | 140         |

Afmetingen banden

|                           |    |                     |
|---------------------------|----|---------------------|
| Bandmaat, achter          |    | TR 23.1/18-26 12 PR |
| Breedte over band, achter | mm | 2140                |
| Aantal banden, achter     |    | 2                   |

Dieselmotor

|                               |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Fabrikant                     |  | DEUTZ               |
| Type                          |  | TCD 2012 L06 2V     |
| Cilinders, aantal             |  | 6                   |
| Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm |  | 150,0/203,9/2000    |
| Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm |  | 150,0/201,2/2000    |
| Uitlaatgasnorm                |  | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Afvoergasbehandeling          |  | -                   |

Rijaandrijving

|                                  |      |            |
|----------------------------------|------|------------|
| Snelheid, traploos               | km/h | 0 - 12,0   |
| Regeling, traploos               |      | HAMMTRONIC |
| klimvermogen met/zonder vibratie | %    | 59/66      |

Vibratie

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Trilfrequentie, voor, I/II     | Hz | 27/30     |
| Amplitude, voor, I/II          | mm | 2,10/1,20 |
| Centrifugaalkracht, voor, I/II | kN | 350/250   |

Stuurinrichting

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| Stuurhoek +/-    | ° | 35            |
| Slingerhoek +/-  | ° | max. 12       |
| Besturing, soort |   | Knikbesturing |

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| Brandstoftank, inhoud | L | 336 |
|-----------------------|---|-----|

Geluidsniveau

|                                                    |       |     |
|----------------------------------------------------|-------|-----|
| Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd           | db(A) | 107 |
| Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten | db(A) | 104 |

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Trilautomaat | Traction Control, automatisch | Stalen afstrijker, voor schapenpootrol

SPECIALE UITVOERING

ROPS-cabine met verwarming (FOPS, niveau I) | Veiligheidsgordelcontrole | Comfortinstelling armleuning, links | Hulpverhittingseenheid | Radio | Tachograaf | Brandblusser | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Dashboardhoes | Automatische motorstop | Camerasysteem | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Motorkap met elektrische comfortopening | Coming Home-functie | Accuschakelaar | Gereedschapskist