



Technische gegevens

HC 200 C VA

Verdichtingsmachines Serie HC
Verdichtingsmachine met VA-wals

H257

HIGHLIGHTS

TECHNISCHE GEGEVENS HC 200 C VA (H257)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	19800
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	19465
Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	18600
Bedrijfsgewicht max.	kg	20550
Aslast, vóór/achter	kg	13715/6085
Asbelasting max., voor/achter	kg	13740/6810
Statische lijnlast, vóór	kg/cm	64,09
Franse classificatie, waarde/klasse		97,16/VM5
Wiellast per band, achter	kg	3042,5
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	6659
Totale hoogte met cabine	mm	3064
Totale hoogte met ROPS	mm	3064
Transporthoogte, min.	mm	3064
Wielbasis	mm	3312
Totale breedte met cabine	mm	2474
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemvrijheid, midden	mm	471
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	517/517
Draairadius, binnen	mm	4278
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	36,6/25,7
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, vóór	mm	2140
Roldiameter, vóór	mm	1600
Roldikte, vóór	mm	45
Roltype, vóór		glad
Afmetingen banden		
Bandenmaat, achter		AW 23.1-26 12 PR
Breedte over banden, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		155,0/210,7/2300
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		155,0/207,8/2300
Emissienorm		UN ECE R96
Emissienorm EU		EU Stage IIIA
Emissienorm USA		EPA Tier 3
Uitlaatgasnabehandeling		-
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,7
Regeling, traploos		Hammtronic
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	56/62
Trilsysteem		
Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	27/0

Trilsysteem		
Amplitude, vóór, I/II	mm	2,46/0
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	437,45/0
Stuurinrichting		
Pendelhoek +/-	°	max. 12
Stuurinrichting, type		Knikbesturing
Tankvolume/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, volume	L	336
Geluidsniveau		
Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	105

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2), 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels, 3-punts zwenkkoppeling, Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoets, Bedieningsconcept Easy Drive, ECO-modus, Snelheids-voorkeuzeschakelaar, Slangbescherming aan voorstel, Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats, Automatisch vibratiesysteem, , , Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg

SPECIALE UITRUSTING

, , Veiligheidsgordelcontrole, Hulpverhittingseenheid, Radio, Tachograaf, HCQ Navigator, Brandblusapparaat, Dashboardhoes, HCQ-verdichtingsmeter, Automatische motorstop, Camerasysteem, Verlichting werkomgeving, Zwaailicht, Motorkap met elektrische comfortopening, Coming Home-verlichting, Accuschakelaar, Extra spiegel, Boordgereedschap, Comfortinstelling armleuning, links,