

Tehnilised andmed
HC 250 C



Pinnaserullid Seeria HC
Teerull silevaltsiga

H257

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 250 C (H257)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	23920
Töökaal, max	kg	26320
Teljekoormus, ees/taga	kg	17315/6605
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	19090/7230
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	80,91
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		114,71/VM5
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	3302,5
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	6777
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3046
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3046
Teljevahe	mm	3479
Kogulaius kabiiniga	mm	2497
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	453
Kaugus äärekidest, vasakul/paremal	mm	469/469
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4822
Ülendinurk, ees/taga	°	36,6/25,7
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1600
Valtsi paksus, ees	mm	45
Valtsi liik, ees		sile
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2140
Rehvide arv, taga		2
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2012 L06 2V
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		150,0/203,9/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		150,0/201,2/2000
Heitgaasinorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi järeltöötlus		-
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,9
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	56/62
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/30
Amplituud, ees, I/II	mm	2,20/1,25
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	350/250

Rool		
Roolinurk +/-	°	35
Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	336
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	107
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika | Traction Control, automaatne | Plastist kaabits, silevaltsile

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, silevaltsile (2-kordne, V-kujuline) | ROPS-kabiin küttega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Käetoe mugavusseade, vasakul | Seisuküte | Raadio | Tahhograaf | Tulekustuti | Smart Doci Bluetoothi-liides | Armatuurlaua kate | Valtsi tambitsümbrised | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | töötuled | vilkur | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahklüliti | Tööriistakomplekt