

Tehnilised andmed
HC 180 P



Pinnaserullid Seeria HC
Teerull klotsvaltsiga

H257

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 180 P (H257)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	16715
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	16495
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	15630
Töökaal, max	kg	18120
Teljekoormus, ees/taga	kg	11100/5615
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	12180/6240
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	51,87
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		73,48/VPM5
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2807,5
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	6527
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3046
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3046
Teljevahe	mm	3267
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	425
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	462/462
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4137
Ülendinurk, ees/taga	°	31,6/25,7
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1697
Valtsi paksus, ees	mm	30
Valtsi liik, ees		Tihendusplaat
Tambitsate kõrgus	mm	112
Tambitsad, kogus		130
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		TR 23.1/18-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2140
Rehvide arv, taga		2
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2012 L06 2V
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		150,0/203,9/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		150,0/201,2/2000
Heitgaasinorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi järeltöötlus		-
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 12,0
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC

Sõiduajam		
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	55/61
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	28/31
Amplituud, ees, I/II	mm	2,15/1,35
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	330/260
Rool		
Roolinurk +/-	°	35
Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	336
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	107
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika | Traction Control, käsitsi | Terasest kaabits, klotsvaltsile

ERIVARUSTUS

Traction Control, automaatne | ROPS-kabiin küttega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Käetoed mugavusseade, vasakul | Seisuküte | Raadio | Tahhograaf | Tulekustuti | Smart Doci Bluetoothi-liides | Armatuurlaua kate | Tõukesahk | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | töötuled | vilkur | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahkliüti | Tööriistakomplekt