

Tehnilised andmed

HC 200i C



Pinnaserullid Seeria HC

Teerull silevaltsiga

H256

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 200i C (H256)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	19665
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	19445
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	18540
Töökaal, max	kg	22780
Teljekoormus, ees/taga	kg	13395/6270
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	16170/6900
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	62,59
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		88,9/VM5
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	3135
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	6610
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3046
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3046
Teljevahe	mm	3312
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	453
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	469/469
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4278
Ülendinurk, ees/taga	°	36,6/25,7
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1600
Valtsi paksus, ees	mm	45
Valtsi liik, ees		sile
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2140
Rehvide arv, taga		2
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 6.1 L6
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		160,0/217,7/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		160,0/214,7/2000
Heitgaasiklass EL		EU Stage V
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,7
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	56/62

Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/30
Amplituud, ees, I/II	mm	2,20/1,25
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	350/250
Rool		
Roolinurk +/-	°	35
Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	336
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	32
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika | Traction Control, automaatne | Plastist kaabits, silevaltsile

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, silevaltsile (2-kordne, V-kujuline) | ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Käetoed mugavusseade, vasakul | Seisuküte | Tahhograaf | Tulekustuti | Smart Doci Bluetoothi-liides | Tõukesahk | Valtsi tambitsümbrised | Sagedusregulaator | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaal | töötuled | vilkur | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahküliti | Homologeerimine | Lisapeegel | Tööriistakomplekt