



tehnilised andmed

HC 200 C VA

Teerullid Seeria HC
VA-bandaaziga teerull

H257

TÄHTSAIMAD OMADUSED

TEHNILISED ANDMED HC 200 C VA (H257)

kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	19800
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	19465
tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	18600
töökaal max.	kg	20550
telje koormus ees/taga	kg	13715/6085
Maksimaalne teljekoormus, ees/taga	kg	13740/6810
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	64,09
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		97,16/VM5
koormus rehvi kohta, taga	kg	3042,5
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	6659
kogukõrgus kabiiniga	mm	3064
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	3064
koorma kõrgus, minim.	mm	3064
teljevahe	mm	3312
kogulaius kabiiniga	mm	2474
maksimaalne töölaius	mm	2140
kliirens, keskel	mm	471
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	517/517
seesmine pöörderaadius	mm	4278
Ülendinurk, ees/taga	°	36,6/25,7
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1600
bandaaži paksus, ees	mm	45
bandaaži liik, ees		sile
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2140
rehvide arv, taga		2
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L06 2V
silindrite arv		6
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		155,0/210,7/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		155,0/207,8/2300
Heitgaasinorm		UN ECE R96
Heitgaasiklass EU		EU Stage IIIA
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 3
heitgaasi järelkäitlus		-
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,7
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	56/62

vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/0
amplituud ees, I/II	mm	2,46/0
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	437,45/0
roolimehanism		
pendeldusnurk +/-	°	max. 12
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	336
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	105

VARUSTUS

12 V pistikupesa (2 tk), 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit, 3-punkti-pendelliigend, Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurlaud, Easy Drive käsitsemiskontseptsioon, ECO-režiim, Kiiruse eelvalik, Voolikukaitse esiosal, Vibroeraldatud juhikoht, Vibratsiooniautomaatika, , , valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel

ERIVARUSTUS

, , Turvavöö luku järelvalve, Kabiiniküte, Raadio, Tahhograaf, HCQ Navigator, Tulekustuti, Armatuurlauda kate, HCQ tihedusastme mõõtur, Mootori seiskamisautomaatika, Kaamerasüsteem, Töövalgustus, Pöördvilkur, Elektrilise mugavusavamisega mootorikate, Coming Home valgustus, Aku lahklüliti, Lisapeegel, Tööriistakomplekt, Käetoet mugavusseadistus, vasakul,