



Tekniset tiedot

HC 250 C P



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC
Yksivalssinen tiivistin junttajalkavalssilla

H257

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 250 C P (H257)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	24390
Työpaino, maks.	kg	25050
Akselikuorma, edessä/takana	kg	17700/6690
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	17730/7320
Staatinen linjakuorma, edessä	kg/cm	82,71
Ransk. luokitus, arvo/luokka		114,25/VPM5
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	3345
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6777
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3046
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3046
Akseliväli	mm	3479
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2497
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	453
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	469/469
Raideympyrän säde, sisä	mm	4822
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	33,6/25,7
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1803
Valssin vahvuus, edessä	mm	35
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	112
Junttajalat, lukumäärä		140
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		TR 23.1/18-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		150,0/203,9/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		150,0/201,2/2000
Pakokaasunormi		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsittely		-
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	59/66

Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
Amplitudi, edessä, I/II	mm	2,10/1,20
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	350/250
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	336
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	107
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka | Traction Control -luistonesto, automaattinen | Teräksinen kaavin, junttajalkavalssiin

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmityksellä (FOPS, St. I) | Vyölukon valvonta | Käsinojan mukavuusasetus, vasen | Seisontalämmitin | Radio | Ajopiirturi | Palosammutin | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Kojelaudan suojus | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Ajoneuvon työkalut