



Tekniset tiedot

HC 250 C R



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin kulutusta kestävällä sileällä valssilla

H257

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 250 C R (H257)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	23690
Työpaino, maks.	kg	24340
Akselikuorma, edessä/takana	kg	17085/6605
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	17110/7230
Staatinen linjakuorma, edessä	kg/cm	80,65
Ransk. luokitus, arvo/luokka		114,66/VM5
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	3302,5
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6777
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3046
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3046
Akseliväli	mm	3479
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2497
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	453
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	469/469
Raideympyrän säde, sisä	mm	4822
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	36,6/25,7
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1600
Valssin vahvuus, edessä	mm	45
Valssityyppi, edessä		sileä, vahvistettu
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		150,0/203,9/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		150,0/201,2/2000
Pakokaasunormi		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsittely		-
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,9
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	56/62
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
Amplitudi, edessä, I/II	mm	2,20/1,25

Tärinä		
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	343,05/243,74
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	336
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	107
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka | Traction Control -luistonesto, automaattinen | Kaavin muovia, sileälle valssille

ERIKOISVARUSTUS

Muovinen kaavin sileälle valssille (2-kertainen, V-muotoinen) | ROPS-ohjaamo lämmityksellä (FOPS, St. I) | Vyölukon valvonta | Käsinojan mukavuusasetus, vasen | Seisontalämmitin | Radio | Ajopiirturi | Palosammutin | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Kojelaudan suojus | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Ajoneuvon työkalut