



tehnilised andmed

HC 250 C VA

Teerullid Seeria HC
VA-bandaaziga teerull

H257

TÄHTSAIMAD OMADUSED

TEHNILISED ANDMED HC 250 C VA (H257)

kaalud

töökaal koos kabiiniga	kg	24525
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	24190
tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	23325
töökaal max.	kg	25280
telje koormus ees/taga	kg	17720/6805
Maksimaalne teljekoormus, ees/taga	kg	17750/7530
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	82,80
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		95,11/VM5
koormus rehvi kohta, taga	kg	3402,5

masina mõõtmed

kogupikkus	mm	6826
kogukõrgus kabiiniga	mm	3064
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	3064
koorma kõrgus, minim.	mm	3064
teljevahe	mm	3479
kogulaius kabiiniga	mm	2497
maksimaalne töölaius	mm	2140
kliirens, keskel	mm	471
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	517/517
seesmine pöörderaadius	mm	4822
Ülendinurk, ees/taga	°	36,6/25,7

bandaažide mõõtmed

bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1600
bandaaži paksus, ees	mm	45
bandaaži liik, ees		sile

rehvide mõõtmed

rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2140
rehvide arv, taga		2

diiselmootor

tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L06 2V
silindrite arv		6
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		155,0/210,7/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		155,0/207,8/2300
Heitgaasinorm		UN ECE R96
Heitgaasiklass EU		EU Stage IIIA
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 3
heitgaasi järelkäitlus		-

veoajam

kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,9
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	56/62

vibratsioon

vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/0
amplituud ees, I/II	mm	2,47/0
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	437,45/0

roolimehanism

pendeldusnurk +/-	°	max. 12
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine

paagi maht / täitekogus

kütusepaak, maht	L	336
------------------	---	-----

müratase

müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	105

VARUSTUS

12 V pistikupesa (2 tk), 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit, 3-punkti-pendelliigend, Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurlaud, Easy Drive käsitsemiskontseptsioon, ECO-režiim, Kiiruse eelvalik, Voolikukaitse esiosal, Vibroeraldatud juhikoht, Vibratsiooniautomaatika, , , valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel

ERIVARUSTUS

, , Turvavöö luku järelvalve, Kabiiniküte, Raadio, Tahhograaf, HCQ Navigator, Tulekustuti, Armatuurlauda kate, HCQ tihedusastme mõõtur, Mootori seiskamisautomaatika, Kaamerasüsteem, Töövalgustus, Pöördvilkur, Elektrilise mugavusavamisega mootorikate, Coming Home valgustus, Aku lahklüliti, Lisapeegel, Tööriistakomplekt, Käetoet mugavusseadistus, vasakul,