



tekniset tiedot

HC 250 C VA

Jyrät Sarja HC
Jyrä VA-valssilla

H257

KOHOKOHDAT

TEKNISET TIEDOT HC 250 C VA (H257)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	24525
ajopaino ROPSin kanssa	kg	24190
nettopaino ilman ohjaamaa ilman ROPSia	kg	23325
Enimmäisajopaino	kg	25280
akselipaino, edessä/takana	kg	17720/6805
Akselikuorman enimmäismäärä, edessä/takana	kg	17750/7530
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	82,80
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		95,11/VM5
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	3402,5

koneen mitat

kokonaispituus	mm	6826
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3064
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	3064
lastauksen korkeus, minimi	mm	3064
akseliväli	mm	3479
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2497
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	471
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	517/517
raideympyrän sisäsäde	mm	4822
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	36,6/25,7

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1600
valssin vahvuus, edessä	mm	45
valssin laji, edessä		sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2140
renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
sylinterien lukumäärä		6
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,7/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,8/2300
Pakokaasuluokka		UN ECE R96
pakokaasuluokka EU		EU Stage IIIA
pakokaasuluokka USA		EPA Tier 3
Pakokaasujen jälkikäsittely		-

voimansiirtokoneisto

nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,9
-------------------	------	----------

voimansiirtokoneisto

portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	56/62
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/0
amplitudi, edessä, I/II	mm	2,47/0
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	437,45/0
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	max. 12
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	336
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	105

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.), 2 suurta työ- ja taustapeiliä, 3-piste-heiluritaittonivel, Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja toimintopainikkeet, Käyttökonsepti Easy Drive, ECO-tila, Nopeuden esivalinta, Letkusuojaus etuvaunussa, Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka, Värähtelyautomaatiikka, , , Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä

ERIKOISVARUSTELU

, , Vyölukon valvonta, Vakiolämmitys, Radio, Ajopiirturi, HCQ-navigaattori, Palosammutin, Kojelaudan suojaus, HCQ-tiivistysmittari, Moottorin pysäytysautomaatiikka, Kamerajärjestelmä, Työvalonheittimet, Pyörivä varoitusvalo, Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella, Coming Home -valaistus, Akun irtikytin, Lisäpeili, Työkalusarja, Käsinojan mukavuusasetus, vasen,