



Tekniset tiedot

HC 200i C P



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin junttajalkavalssilla

H256

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 200i C P (H256)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	19905
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	19685
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	18780
Työpaino, maks.	kg	21270
Akselikuorma, edessä/takana	kg	13925/5980
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	14950/6610
Staattnen linjakuorma, edessä	kg/cm	65,07
Ransk. luokitus, arvo/luokka		90,04/VPM5
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2990
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6610
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3046
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3046
Akseliväli	mm	3312
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	453
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	469/469
Raideympyrän säde, sisä	mm	4278
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	33,6/25,7
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1803
Valssin vahvuus, edessä	mm	35
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	112
Junttajalat, lukumäärä		140
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		TR 23.1/18-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 6.1 L6
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		160,0/217,7/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		160,0/214,7/2000
Pakokaasutaso EU		EU Stage V
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,5

Ajovoimansiirto		
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	59/66
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
Amplitudi, edessä, I/II	mm	2,10/1,20
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	350/250
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	336
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	32
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka | Traction Control -luistonesto, automaattinen | Teräksinen kaavin, junttajalkavalssiin

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Vyölukon valvonta | Käsinojan mukavuusasetus, vasen | Seisontalämmitin | Ajopiirturi | Palosammutin | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Puskulevy | Taajuussäädin | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Lisäpeili | Ajoneuvon työkalut