



Caractéristiques techniques

HC 250 C VA

Compacteurs monocylindriques Série HC
Compacteur monocylindre avec cylindre VA

H257

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HC 250 C VA (H257)

Poids

Poids de fonctionnement avec cabine	kg	24525
Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	24190
Poids à vide sans cabine, sans ROPS	kg	23325
Poids en ordre de marche max.	kg	25280
Charge essieu, avant/arrière	kg	17720/6805
Charge maximale par essieu, avant/arrière	kg	17750/7530
Charge linéaire statique, avant	kg/cm	82,80
Classific. franç. valeur/catégorie		95,11/VM5
Charge par pneu, arrière	kg	3402,5

Dimensions machine

Longueur totale	mm	6826
Hauteur totale avec cabine	mm	3064
Hauteur totale avec ROPS	mm	3064
Hauteur chargement, min.	mm	3064
Empattement	mm	3479
Largeur totale avec cabine	mm	2497
Largeur de travail max.	mm	2140
Garde au sol, milieu	mm	471
Distance par rapport à la bordure, gauche/droite	mm	517/517
Rayon de braquage, intérieur	mm	4822
Angle de pente, avant/arrière	°	36,6/25,7

Dimensions rouleaux

Largeur rouleau, avant	mm	2140
Diamètre de rouleau, avant	mm	1600
Épaisseur tôle, avant	mm	45
rouleau, type, avant		lisse

Dimensions pneus

Dimension des pneus, arrière		AW 23.1-26 12 PR
Largeur sur pneus, arrière	mm	2140
Nombre de pneus, arrière		2

Moteur diesel

Constructeur		DEUTZ
Version		TCD 2012 L06 2V
Nombre de cylindres		6
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		155,0/210,7/2300
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		155,0/207,8/2300
Norme d'émission de gaz d'échappement		UN ECE R96
Catégorie de gaz d'échappement EU		EU Stage IIIA
Catégorie de gaz d'échappement USA		EPA Tier 3
Posttraitement des gaz d'échappement		-

Entraînement

Régulation, en continu		Hamtronic
Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	56/62

Vibration

Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	27/0
Amplitude, avant, I/II	mm	2,47/0
Force centrifuge, avant, I/II	kN	437,45/0

Direction

Angle oscillant +/-	°	max. 12
Direction, type		Articulation

Contenance des réservoirs/Volume

Réservoir carburant, contenance	L	336
---------------------------------	---	-----

Niveau sonore

Puiss. acoust. LW(A), étiquet.	db(A)	106
Puiss. acoust. LW(A), mesuré	db(A)	105

ÉQUIPEMENT

Prises de courant de 12 V (double), 2 grands miroir de travail et rétroviseur, Articulation 3 points, Tableau de bord avec affichage, témoins lumineux et touche de fonction, Concept de commande Easy Drive, Mode ECO, Présélection de la vitesse, Protection de tuyau sur l'avant-train, Siège conducteur isolé des vibrations, Dispositif de vibration automatique, , , Système d'éclairage pour le fonctionnement sur la voie publique

EQUIPEMENT EN OPTION

, , Contrôle de bouclage de la ceinture, Chauffage auxiliaire, Radio, Tachygraphe, HCQ Navigator, Extincteur, Couvercle de tableau de bord, Compactomètre HCQ, Coupure automatique du moteur, Système de caméra, Projecteurs de travail, Gyrophare, Capot-moteur à ouverture facile électrique, Éclairage Coming Home, Coupe-batterie, Rétroviseur supplémentaire, Lot outillage de bord, Accoudoir confort, gauche,