



Technische Daten

HC 250 C VA

Walzenzüge Serie HC
Walzenzug mit VA-Bandage

H257

HIGHLIGHTS

TECHNISCHE DATEN HC 250 C VA (H257)

Gewichte

Betriebsgewicht mit Kabine	kg	24525
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	24190
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	23325
Betriebsgewicht max.	kg	25280
Achslast, vorn/hinten	kg	17720/6805
Achslast max., vorn/hinten	kg	17750/7530
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	82,80
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		95,11/VM5
Radlast pro Reifen, hinten	kg	3402,5

Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	6826
Gesamthöhe mit Kabine	mm	3064
Gesamthöhe mit ROPS	mm	3064
Höhe Verladung, Minim.	mm	3064
Achsabstand	mm	3479
Gesamtbreite mit Kabine	mm	2497
Maximale Arbeitsbreite	mm	2140
Bodenfreiheit, mitte	mm	471
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	517/517
Spurkreisradius, innen	mm	4822
Böschungswinkel, vorn/hinten	°	36,6/25,7

Abmessungen Bandagen

Bandagenbreite, vorn	mm	2140
Bandagendurchmesser, vorn	mm	1600
Bandagenstärke, vorn	mm	45
Bandagenart, vorn		glatt

Abmessungen Bereifung

Reifengröße, hinten		AW 23.1-26 12 PR
Breite über Reifen, hinten	mm	2140
Reifenanzahl, hinten		2

Dieselmotor

Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Zylinder, Anzahl		6
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,7/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,8/2300
Abgasnorm		UN ECE 96R
Abgasstufe EU		EU Stage IIIA
Abgasstufe USA		EPA Tier 3
Abgasnachbehandlung		-

Fahrantrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,9
Regelung, stufenlos		Hammtronic
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	56/62

Vibration

Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	27/0
--------------------------------	----	------

Vibration

Amplitude, vorn, I/II	mm	2,47/0
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	437,45/0

Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	max. 12
Lenkung, Art		Knicklenkung

Tankinhalt/Füllmenge

Kraftstofftank, Inhalt	L	336
------------------------	---	-----

Schallpegel

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	105

AUSSTATTUNG

12 V Steckdosen (2-fach), 2 große Außenspiegel, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturen Brett mit Displayanzeigen, Kontrollleuchten und Funktionstasten, Bedienkonzept Easy Drive, ECO-Mode, Geschwindigkeitsvorwahl, Schlauchschutz am Vorderwagen, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Vibrationsautomatik, Traction Control, automatisch, Abstreifer aus Kunststoff, für Glattpandage, Beleuchtungspaket für den Betrieb auf öffentlichen Straßen

SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, für Glattpandage (2-fach, V-förmig), ROPS-Kabine mit Heizung (FOPS, Stufe I), Gurtschlossüberwachung, Standheizung, Radio, Fahrtenschreiber, HCQ Navigator, Feuerlöscher, Armaturen Brett, HCQ Verdichtungsmesser, Motor-Stopp-Automatik, Kamerasystem, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Motorhaube mit elektrischer Komfortöffnung, Coming Home Funktion, Batterietrennschalter, Zusatzspiegel, Bordwerkzeug, Komforteinstellung Armlehne, links, Vorrüstung für mobile Endgeräte