

Műszaki adatok

HC 200i C



Úthengerek Sorozat HC
Úthenger sima palástartal

H256

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Hammtronic a nagyfokú kényelemért, biztonságért és csökkentett károsanyag-kibocsátásért
- > Testreszabott konfigurációs lehetőségek és opciók széles választéka
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HC 200i C (H256)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	19665
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	19445
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	18540
Max. üzemi tömeg	kg	22780
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	13395/6270
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	16170/6900
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	62,59
Franc. osztályozás, érték/osztály		88,9/VM5
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	3135
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	6610
Teljes magasság kabinnal	mm	3046
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3054
Felrakási magasság, minimum	mm	3046
Tengelytávolság	mm	3312
Teljes szélesség kabinnal	mm	2474
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, középén	mm	453
Szegélykő távolság, baloldali/jobboldali	mm	469/469
Fordulókör sugara, belül	mm	4278
Rézsűszög, elől/hátul	°	36,6/25,7
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	2140
Palástátmérő elől	mm	1600
Palástvastagság elől	mm	45
Palástfajta, elől		sima
Abroncsméretek		
Abroncsméret házul		AW 23.1-26 12 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	2140
Abroncsok száma hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 6.1 L6
Hengerek, darabszám		6
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		160,0/217,7/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		160,0/214,7/2000
Kipufogógáz emisszió fokozat EU		EU Stage V
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,7
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC

Járószerkezet hajtás		
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	56/62
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II. f.	Hz	27/30
Amplitúdó, elől, I/II	mm	2,20/1,25
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	350/250
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	35
Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	336
AdBlue/DEF tartály, tartalom	L	32
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Vibrációs automatika | Vonóerő-szabályozás, automatikus | Műanyag lehúzó, sima palásthöz

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lehúzó sima palásthöz (2-szeres, V-alakú) | ROPS-kabin fűtő és klímaberendezéssel (FOPS, I. fokozat) | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Kartámasz komfortbeállítás, bal | Állóhelyzeti fűtés | Menetíró | Tűztoltó készülék | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Tolólap | Döngölőtalp héjak | Frekvenciaszabályozó | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Motorháztető elektromos kényelmi nyitási funkcióval | Hazakísérő funkció | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Jóváhagyás | Kiegészítő tükör | Fedélzeti szerszám