

## Technische Daten

# HC 180i P



### Walzenzüge Serie HC

Walzenzug mit Stampffußbandage

H256

### HIGHLIGHTS

- > Hohe Verdichtungsleistung
- > Großzügige Fahrerplattform mit Bedienkonzept Easy Drive
- > Hammtronic für hohen Komfort, Sicherheit und reduzierte Emissionen
- > Maßgeschneiderte Konfigurationsmöglichkeiten und eine Vielzahl an Optionen
- > Digital ready

**TECHNISCHE DATEN HC 180i P (H256)**

<b>Gewichte</b>		
Betriebsgewicht mit Kabine	kg	16955
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	16735
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	15830
Betriebsgewicht, maximal	kg	18360
Achslast, vorn/hinten	kg	11225/5730
Achslast bei Betriebsgewicht maximal, vorn/hinten	kg	12300/6360
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	52,45
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		74,31/VPM5
Radlast pro Reifen, hinten	kg	2865
<b>Abmessungen Maschine</b>		
Gesamtlänge	mm	6527
Gesamthöhe mit Kabine	mm	3046
Gesamthöhe mit ROPS	mm	3054
Höhe Verladung, Minimum	mm	3046
Achsabstand	mm	3267
Gesamtbreite mit Kabine	mm	2474
Maximale Arbeitsbreite	mm	2140
Bodenfreiheit, Mitte	mm	425
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	462/462
Spurkreisradius, innen	mm	4137
Böschungswinkel, vorn/hinten	°	31,6/25,7
<b>Abmessungen Bandagen</b>		
Bandagenbreite, vorn	mm	2140
Bandagendurchmesser, vorn	mm	1697
Bandagenstärke, vorn	mm	30
Bandagenart, vorn		Stampf Fuß
Höhe der Stampf Fuße	mm	112
Stampf Fuße, Anzahl		130
<b>Abmessungen Bereifung</b>		
Reifengröße, hinten		TR 23.1/18-26 12 PR
Breite über Reifen, hinten	mm	2140
Reifenanzahl, hinten		2
<b>Dieselmotor</b>		
Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 6.1 L6
Zylinder, Anzahl		6
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,7/2000
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,7/2000
Abgasstufe EU		EU Stage 5
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		DOC-DPF-SCR
<b>Fahrantrieb</b>		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 12,0
Regelung, stufenlos		HAMMTRONIC
Steigungsfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	55/61

<b>Vibration</b>		
Vibrationsfrequenz, vorn, Stufe I/II	Hz	28/31
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	2,15/1,35
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	330/260
<b>Lenkung</b>		
Lenkwinkel +/-	°	35
Pendelwinkel +/-	°	max. 12
Lenkung, Art		Knicklenkung
<b>Tankinhalt/Füllmenge</b>		
Kraftstofftank, Inhalt	L	336
AdBlue/DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid), Inhalt	L	32
<b>Schallpegel</b>		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	104

**AUSSTATTUNG**

12 V Steckdosen (2-fach) | 2 große Außenrückspiegel | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Displayanzeigen, Kontrollleuchten und Funktionstasten | Bedienkonzept Easy Drive | ECO-Mode | Geschwindigkeitsvorwahl | Schlauchschutz am Vorderwagen | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Vibrationsautomatik | Traction Control, manuell | Abstreifer aus Stahl, für Stampf Fußbandage

**SONDERAUSSTATTUNG**

Traction Control, automatisch | ROPS-Kabine mit Heiz- und Klimaanlage (FOPS, Stufe I) | Gurtschlossüberwachung | Komforteinstellung | Armlehne, links | Standheizung | Fahrtenschreiber | Feuerlöscher | Bluetooth-Schnittstelle für Smart Doc | Schubsschild | Frequenzregler | Motor-Stopp-Automatik | Kamerasystem | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Motorhaube mit elektrischer Komfortöffnung | Coming Home Funktion | Batterietrennschalter | Zusatzspiegel | Bordwerkzeug