

Műszaki adatok

HC 180i P



Úthengerek Sorozat HC
Úthenger döngölőlábas paláستtal

H256

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Hammtronic a nagyfokú kényelemért, biztonságért és csökkentett károsanyag-kibocsátásért
- > Testreszabott konfigurációs lehetőségek és opciók széles választéka
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HC 180i P (H256)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	16955
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	16735
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	15830
Max. üzemi tömeg	kg	18360
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	11225/5730
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	12300/6360
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	52,45
Franc. osztályozás, érték/osztály		74,31/VPM5
Kerékterhelés abroncsonként hátul	kg	2865
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	6527
Teljes magasság kabinnal	mm	3046
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3054
Felrakási magasság, minimum	mm	3046
Tengelytávolság	mm	3267
Teljes szélesség kabinnal	mm	2474
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, közepen	mm	425
Szegélykő távolság, baloldalt/jobboldalt	mm	462/462
Fordulókör sugara, belül	mm	4137
Rézsűszög, elől/hátul	°	31,6/25,7
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	2140
Palástátmérő elől	mm	1697
Palástvastagság elől	mm	30
Palástfajta, elől		Döngölőláb
A döngölőlábak magassága	mm	112
Döngölőlábak, darabszám		130
Abroncsméretek		
Abroncsméret házul		TR 23.1/18-26 12 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	2140
Abroncsok száma hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 6.1 L6
Hengerek, darabszám		6
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		160,0/217,7/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		160,0/214,7/2000
Kipufogógáz emisszió fokozat EU		EU Stage V
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR

Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 12,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	55/61
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II. f.	Hz	28/31
Amplitúdó, elől, I/II	mm	2,15/1,35
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	330/260
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	35
Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	336
AdBlue/DEF tartály, tartalom	L	32
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Vibrációs automatika | Vonóerő-szabályozás, manuális | Acél lehúzó, döngölőlábak palásthoz

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Vonóerő-szabályozás, automatikus | ROPS-kabin fűtő és klímaberendezéssel (FOPS, I. fokozat) | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Kartámasz komfortbeállítás, bal | Állóhelyzeti fűtés | Menetiró | Tűzoltó készülék | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Tolólap | Frekvenciaszabályozó | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Motorháztető elektromos kényelmi nyitási funkcióval | Hazakísérő funkció | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Kiegészítő tükör | Fedélzeti szerszám