



Techniniai duomenys

# HC 250i C



**Grunto volai Serija HC**  
Grunto volas su lygiuoju volu

**H256**

## **PARYŠKINTA INFORMACIJA**

- > Aukštas suspaudimo veikimas
- > Erdvu vairuotojo platforma su Easy Drive valdymo koncepcija
- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HC 250i C (H256)

| Svoriai                                                       |       |                  |
|---------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| Darbinis svoris su kabina                                     | kg    | 24160            |
| Maks. darbinis svoris                                         | kg    | 26560            |
| Ašių apkrova, priekyje / gale                                 | kg    | 17440/6720       |
| Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale | kg    | 19210/7350       |
| Statinė linijinė apkrova, priekyje                            | kg/cm | 81,50            |
| Pranc. klasifikacija, vertė / klasė                           |       | 115,53/VM5       |
| Rato apkrova vienai padangai, gale                            | kg    | 3360             |
| Mašinos matmenys                                              |       |                  |
| Bendras ilgis                                                 | mm    | 6777             |
| Bendras aukštis su kabina                                     | mm    | 3046             |
| Bendras aukštis su ROPS                                       | mm    | 3054             |
| Pakrovimo aukštis, min.                                       | mm    | 3046             |
| Bazė                                                          | mm    | 3479             |
| Bendras plotis su kabina                                      | mm    | 2497             |
| Maksimalus darbinis plotis                                    | mm    | 2140             |
| Prošvaisa, viduryje                                           | mm    | 453              |
| Prošvaisa, kairėje ir dešinėje                                | mm    | 469/469          |
| Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis                      | mm    | 4822             |
| Nuolydžio kampas, priekyje / gale                             | °     | 36,6/25,7        |
| Būgnų matmenys                                                |       |                  |
| Būgno plotis, priekyje                                        | mm    | 2140             |
| Būgno skersmuo, priekyje                                      | mm    | 1600             |
| Būgno storis, priekyje                                        | mm    | 45               |
| Būgno tipas, priekyje                                         |       | lygus            |
| Padangų matmenys                                              |       |                  |
| Padangų dydis, gale                                           |       | AW 23.1-26 12 PR |
| Plotis virš padangų, gale                                     | mm    | 2140             |
| Padangų kiekis gale                                           |       | 2                |
| Dyzelinis variklis                                            |       |                  |
| Gamintojas                                                    |       | DEUTZ            |
| Rūšis                                                         |       | TCD 6.1 L6       |
| Cilindrai, skaičius                                           |       | 6                |
| Galia ISO 14396, kW / AG / rpm                                |       | 160,0/217,7/2000 |
| Galia SAE J1349, kW / HP / rpm                                |       | 160,0/214,7/2000 |
| Išmetamųjų dujų pakopa ES                                     |       | ES V etapas      |
| Išmetamųjų dujų pakopa JAV                                    |       | EPA 4 pakopa     |
| Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema                            |       | DOC-DPF-SCR      |
| Pavara                                                        |       |                  |
| Tolygus greitis                                               | km/h  | 0 - 11,9         |
| Reguliavimas, be pakopų                                       |       | HAMMTRONIC       |
| Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos                      | %     | 56/62            |
| Vibracija                                                     |       |                  |
| Vibracijos dažnis, priekyje, I/II                             | Hz    | 27/30            |

| Vibracija                                                |       |                                      |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Amplitudė, priekyje, I/II                                | mm    | 2,20/1,25                            |
| Išcentrinė jėga, priekyje, I/II                          | kN    | 350/250                              |
| Vairavimas                                               |       |                                      |
| Vairavimo kampas + / -                                   | °     | 35                                   |
| Svyravimo kampas + / -                                   | °     | max. 12                              |
| Vairavimo mechanizmas, tipas                             |       | Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas |
| Bako talpa / pripildymo kiekis                           |       |                                      |
| Degalų bakas, talpa                                      | L     | 336                                  |
| „AdBlue“ / DEF bakas, talpa                              | L     | 32                                   |
| Garso lygis                                              |       |                                      |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas               | db(A) | 106                                  |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai | db(A) | 104                                  |

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio reguliatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema | „Traction Control“, automatinė | Plastikinis grandiklis, lygiajam būgnui

SPEC. ĮRANGA

Plastikinis grandiklis, lygiajam būgnui (2-gubas, V formos) | ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) | Saugos diržo kontrolė | Ranktūrio patogus reguliavimas, kairėje | Autonominis šildytuvas | Tachografas | Gesintuvas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Dažnio reguliatorius | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Kameros sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija | „Coming Home“ funkcija | Baterijos grandinės pertraukiklis | Homologacija | Papildomas veidrodėlis | Įrankių dėžė