



Műszaki adatok

HC 200 C VA

Talajtömörítők Sorozat HC
Talajtömörítő VA abronccsal

H257

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

MŰSZAKI ADATOK HC 200 C VA (H257)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	19800
Üzemi súly ROPS-szal	kg	19465
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	18600
Üzemi súly max.	kg	20550
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	13715/6085
Maximális tengelyterhelés, elől/hátul	kg	13740/6810
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	64,09
Franc. Osztályozás, érték/osztály		97,16/VM5
Kerékterhelés abroncsenként, hátul	kg	3042,5
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	6659
Teljes magasság kabinnal	mm	3064
Teljes magasság ROPS-szal	mm	3064
Rakodási magasság, minim.	mm	3064
Tengelytávolság	mm	3312
Teljes szélesség kabinnal	mm	2474
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, közepen	mm	471
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	517/517
Nyomkörösugár, belső	mm	4278
Rézsűszög, elől/hátul	°	36,6/25,7
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől	mm	2140
Abroncsátmérő, elől	mm	1600
Abroncsvastagság, elől	mm	45
Abroncsfajta, elől		sima
Abroncsozás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		AW 23.1-26 12 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2140
Abroncsok száma, hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L06 2V
Henger, darabszám		6
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		155,0/210,7/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		155,0/207,8/2300
Kipufogógáz szabvány		UN ECE R96
Kipufogógáz fokozat EU		EU Stage IIIA
Kipufogógáz fokozat USA		EPA Tier 3
Kipufogógáz utókezelés		-
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 11,7
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációal/vibráció nélkül	%	56/62

Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	27/0
Amplitúdó, elől, I/II	mm	2,46/0
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	437,45/0
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	336
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	105

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres), 2 nagy munka- és visszapillantó tükör, 3-pontos csuklós kormányzás, Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombbal, Easy Drive kezelési elv, ECO-mód, Sebesség előválasztás, Tömlővédő az elülső kocsin, Rezgésmentes vezetőállás, Vibrációs automatika, , , Világításkészlet a közúton való közlekedéshez

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

, , Övcsat-felügyelet, Állófűtés, Rádió, Menetíró, HCQ Navigator, Tűzoltó készülék, Műszerfal fedél, HCQ tömörítésmérő, Motorleállító automatika, Kamerarendszer, Munkafényszóró, Forgó-villogó lámpa, Motorháztető elektromos kényelmi nyitással, Hazakísérő világítás, Akkumulátor leválasztó kapcsoló, Kiegészítő tükör, Fedélzeti szerszám, Kartámasz komfortbeállítás, bal,