



Műszaki adatok

# HC 250 C VA

**Talajtömörítők Sorozat HC**  
Talajtömörítő VA abronccsal

**H257**

**LEGFONTOSABB JELLEMZŐK**

MŰSZAKI ADATOK HC 250 C VA (H257)

| Tömegek                                        |       |                  |
|------------------------------------------------|-------|------------------|
| Üzemi súly kabinnal                            | kg    | 24525            |
| Üzemi súly ROPS-szal                           | kg    | 24190            |
| Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül               | kg    | 23325            |
| Üzemi súly max.                                | kg    | 25280            |
| Tengelyterhelés, elől/hátul                    | kg    | 17720/6805       |
| Maximális tengelyterhelés, elől/hátul          | kg    | 17750/7530       |
| Statikus vonalterhelés, elől                   | kg/cm | 82,80            |
| Franc. Osztályozás, érték/osztály              |       | 95,11/VM5        |
| Kerékterhelés abroncsenként, hátul             | kg    | 3402,5           |
| Gép méretei                                    |       |                  |
| Teljes hossz                                   | mm    | 6826             |
| Teljes magasság kabinnal                       | mm    | 3064             |
| Teljes magasság ROPS-szal                      | mm    | 3064             |
| Rakodási magasság, minim.                      | mm    | 3064             |
| Tengelytávolság                                | mm    | 3479             |
| Teljes szélesség kabinnal                      | mm    | 2497             |
| Maximális munkaszélesség                       | mm    | 2140             |
| Szabadmagasság, közepén                        | mm    | 471              |
| Szegélyköz távolság, baloldal/jobboldal        | mm    | 517/517          |
| Nyomkörösugár, belső                           | mm    | 4822             |
| Rézsűszög, elől/hátul                          | °     | 36,6/25,7        |
| Abroncsok méretei                              |       |                  |
| Abroncsszélesség, elől                         | mm    | 2140             |
| Abroncsátmérő, elől                            | mm    | 1600             |
| Abroncsvastagság, elől                         | mm    | 45               |
| Abroncsfajta, elől                             |       | sima             |
| Abroncsolás méretei                            |       |                  |
| Abroncsok mérete, hátul                        |       | AW 23.1-26 12 PR |
| Szélesség az abroncsok felett, hátul           | mm    | 2140             |
| Abroncsok száma, hátul                         |       | 2                |
| Dízelmotor                                     |       |                  |
| Gyártó                                         |       | DEUTZ            |
| Típus                                          |       | TCD 2012 L06 2V  |
| Henger, darabszám                              |       | 6                |
| Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p          |       | 155,0/210,7/2300 |
| Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p          |       | 155,0/207,8/2300 |
| Kipufogógáz szabvány                           |       | UN ECE R96       |
| Kipufogógáz fokozat EU                         |       | EU Stage IIIA    |
| Kipufogógáz fokozat USA                        |       | EPA Tier 3       |
| Kipufogógáz utókezelés                         |       | -                |
| Menethajtás                                    |       |                  |
| Sebesség, fokozat nélküli                      | km/h  | 0 - 11,9         |
| Szabályozás, fokozat nélküli                   |       | Hammtronic       |
| Kapaszkodóképesség, vibrációal/vibráció nélkül | %     | 56/62            |

| Rezgés                               |       |                         |
|--------------------------------------|-------|-------------------------|
| Vibrációs frekvencia, elől, I/II     | Hz    | 27/0                    |
| Amplitúdó, elől, I/II                | mm    | 2,47/0                  |
| Centrifugális erő, elől, I/II        | kN    | 437,45/0                |
| Kormányzás                           |       |                         |
| Lengésszög +/-                       | °     | max. 12                 |
| Kormányzás, mód                      |       | Törzscsuklós kormányzás |
| Tartály térfogat/betöltési mennyiség |       |                         |
| Üzemanyagtartály, térfogat           | L     | 336                     |
| Zajszint                             |       |                         |
| Hangteljesítmény LW(A), címke        | db(A) | 106                     |
| Hangteljesítmény LW(A), mért         | db(A) | 105                     |

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres), 2 nagy munka- és visszapillantó tükör, 3-pontos csuklós kormányzás, Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombbal, Easy Drive kezelési elv, ECO-mód, Sebesség előválasztás, Tömlővédő az elülső kocsin, Rezgésmentes vezetőállás, Vibrációs automatika, , , Világításkészlet a közúton való közlekedéshez

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

, , Övcsat-felügyelet, Állófűtés, Rádió, Menetíró, HCQ Navigator, Tűzoltó készülék, Műszerfal fedél, HCQ tömörítésmérő, Motorleállító automatika, Kamerarendszer, Munkafényszóró, Forgó-villogó lámpa, Motorháztető elektromos kényelmi nyitással, Hazakísérő világítás, Akkumulátor leválasztó kapcsoló, Kiegészítő tükör, Fedélzeti szerszám, Kartámasz komfortbeállítás, bal,