



Техникалық сипаттамалар

HC 180i P



Бір барабанды роликтер Серия HC

Аяққа арналған штампылау таңғышы бар барабан ролигі

H256

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Жоғары жайлылық, қауіпсіздік және шығарындыларды азайту үшін Hammtronic
- > Теңшелетін конфигурация мүмкіндіктері және опциялардың кең ауқымы
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 180i P (H256)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	16955
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	16735
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	15830
Жұмыс салмағы макс.	kg	18360
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	11225/5730
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	12300/6360
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	52,45
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		74,31/VPМ5
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы	kg	2865
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6527
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	3046
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	3054
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	3046
Білік аралық арақашықтық	mm	3267
Жалпы ені кабинасымен	mm	2474
Максималды жұмыс ені	mm	2140
Жол жарығы, орталық	mm	425
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	462/462
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4137
Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы	°	31,6/25,7
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	2140
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1697
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	30
Бинт түрі, алдыңғы жағы		Аяқпен үрлеу
Аяқтардың биіктігі	mm	112
Табан аяқтары, саны		130
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		TR 23.1/18-26 12 PR
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	2140
Шиналар саны, артқы		2
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 6.1 L6
Цилиндр, саны		6
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		160,0/217,7/2000
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		160,0/214,7/2000
ЕО пайдаланылған газ деңгейі		EU саты V
АҚШ пайдаланылған газ деңгейі		EPA 4-сатысы

Дизельді қозғалтқыш		
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF-SCR
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 12,0
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	55/61
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	28/31
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	2,15/1,35
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	330/260
Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	35
Маятник бұрышы +/-	°	max. 12
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	336
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	32
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	104

АППАРАТУРА

12 V розеткалар (қос) | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Дисплейлер, индикаторлар және функционалды пернелер бар аспаптар панелі | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Алдыңғы ұшында шланг қорғаныс | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Автоматты вибрация | Тракция бақылауы, қолмен | Болат қырғыш, тығыздауыш білік үшін

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Тракция бақылауы, автоматика | Жылыту жүйесі және кондиционері бар ROPS кабина (FOPS, I деңгей) | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | Ыңғайлы орналасуды реттеуге арналған шынтакша, сол жақта | Тоқтап тұрған кезде жылыту жүйесі | Бейнетіркеуіш | Өрт сөндіргіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Итергіш қайырма | Жиілік реттегіші | Мотор тоқтату автоматика | Камералар жүйесі | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк | Электронды, жеңіл ашылатын мотор капоты | Coming Home функциясы | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Қосалқы айна | Жүргізуші құралы