

Techniniai duomenys

HC 250 C P



Grunto volai Serija HC

Grunto volas su būgnu su kumšteliniais segmentais

H257

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Aukštas suspaudimo veikimas
- > Erdvu vairuotojo platforma su Easy Drive valdymo koncepcija
- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HC 250 C P (H257)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	24390
Maks. darbinis svoris	kg	25050
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	17700/6690
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	17730/7320
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	82,71
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		114,25/VPM5
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	3345
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6777
Bendras aukštis su kabina	mm	3046
Bendras aukštis su ROPS	mm	3054
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3046
Bazė	mm	3479
Bendras plotis su kabina	mm	2497
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	453
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	469/469
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4822
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	33,6/25,7
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1803
Būgno storis, priekyje	mm	35
Būgno tipas, priekyje		Kumštelinis segmentas
Kumštelinių segmentų aukštis	mm	112
Kumšteliniai segmentai, skaičius		140
Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		TR 23.1/18-26 12 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2140
Padangų kiekis gale		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 2012 L06 2V
Cilindrai, skaičius		6
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		150,0/203,9/2000
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		150,0/201,2/2000
Išmetamųjų dujų standartas		UN ECE R96 (Tier 3)
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 12,0
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalknės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	59/66

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	27/30
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,10/1,20
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	350/250
Vairavimas		
Vairavimo kampas + / -	°	35
Svyravimo kampas + / -	°	max. 12
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	336
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	107
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	104

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio reguliatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema | „Traction Control“, automatinė | Plieninis grandiklis, būgnui su kumšteliniais segmentais

SPEC. ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu (FOPS, I pakopa) | Saugos diržo kontrolė | Ranktūrio patogus reguliavimas, kairėje | Autonominis šildytuvas | Radijo imtuvas | Tachografas | Gesintuvas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Prietaisų skydelio gaubtas | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Kameros sistema | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija | „Coming Home“ funkcija | Baterijos grandinės pertraukiklis | Įrankių dėžė