



Техникалық сипаттамалар

# HC 180 P



**Бір барабанды роликтер Серия HC**  
Аяққа арналған штампылау таңғышы бар барабан ролигі

**H257**

## ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Жоғары жайлылық, қауіпсіздік және шығарындыларды азайту үшін Hammtronic
- > Теңшелетін конфигурация мүмкіндіктері және опциялардың кең ауқымы
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 180 P (H257)

| Салмақтар                                                |       |                     |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Жұмыс салмағы, кабинамен                                 | kg    | 16715               |
| ROPS-пен жұмыс салмағы                                   | kg    | 16495               |
| Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз                | kg    | 15630               |
| Жұмыс салмағы макс.                                      | kg    | 18120               |
| Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы                             | kg    | 11100/5615          |
| Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы | kg    | 12180/6240          |
| Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы                      | kg/cm | 51,87               |
| Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы                             |       | 73,48/VPM5          |
| Әр шинаға әсер ететін деңгелек жүктемесі, артқы          | kg    | 2807,5              |
| Машина Өлшемдері                                         |       |                     |
| Жалпы ұзындығы                                           | mm    | 6527                |
| Кабинамен жалпы биіктігі                                 | mm    | 3046                |
| Жалпы биіктігі ROPS-пен                                  | mm    | 3054                |
| Жүктеме биіктігі, минимум.                               | mm    | 3046                |
| Білік аралық арақашықтық                                 | mm    | 3267                |
| Жалпы ені кабинасымен                                    | mm    | 2474                |
| Максималды жұмыс ені                                     | mm    | 2140                |
| Жол жарығы, орталық                                      | mm    | 425                 |
| Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң                           | mm    | 462/462             |
| Жолтабан радиусы, ішкі                                   | mm    | 4137                |
| Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы                               | °     | 31,6/25,7           |
| Габаритті таңғыштар                                      |       |                     |
| Құрсау ені, алдыңғы                                      | mm    | 2140                |
| Барабан диаметрі, алдыңғы                                | mm    | 1697                |
| Барабан қалыңдығы, алдыңғы                               | mm    | 30                  |
| Бинт түрі, алдыңғы жағы                                  |       | Аяқпен үрлеу        |
| Аяқтардың биіктігі                                       | mm    | 112                 |
| Табан аяқтары, саны                                      |       | 130                 |
| Шиналардың өлшемдері                                     |       |                     |
| Шина өлшемі, артқы                                       |       | TR 23.1/18-26 12 PR |
| Шиналардың үстіндегі ені, артқы                          | mm    | 2140                |
| Шиналар саны, артқы                                      |       | 2                   |
| Дизельді қозғалтқыш                                      |       |                     |
| Өндіруші                                                 |       | DEUTZ               |
| Түрі                                                     |       | TCD 2012 L06 2V     |
| Цилиндр, саны                                            |       | 6                   |
| Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин                        |       | 150,0/203,9/2000    |
| SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин                          |       | 150,0/201,2/2000    |
| Пайдаланылған газ нормасы                                |       | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Пайдаланылған газды тазарту                              |       | -                   |

| Тартпа жетегі                                          |       |                    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Жылдамдық, сатылы                                      | km/h  | 0 - 12,0           |
| Реттеу, қадамсыз                                       |       | HAMMTRONIC         |
| Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті             | %     | 55/61              |
| Вибрация                                               |       |                    |
| Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II                        | Hz    | 28/31              |
| Амплитуда, алдыңғы, I/II                               | mm    | 2,15/1,35          |
| Центрифуга күші, алдыңғы, I/II                         | kN    | 330/260            |
| Рульдік басқару                                        |       |                    |
| Руль бұрышы +/-                                        | °     | 35                 |
| Маятник бұрышы +/-                                     | °     | max. 12            |
| Рульдік басқару, өнер                                  |       | Біріктірілген руль |
| Резервуардың құрамы/құю мөлшері                        |       |                    |
| Жанармай бағы, мазмұны                                 | L     | 336                |
| Дыбыс деңгейі                                          |       |                    |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген        | db(A) | 107                |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген | db(A) | 104                |

АППАРАТУРА

12 V розеткалар (қос) | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Дисплейлер, индикаторлар және функционалды пернелер бар аспаптар панелі | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Алдыңғы ұшында шланг қорғаныс | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Автоматты вибрация | Тракция бақылауы, қолмен | Болат қырғыш, тығыздауыш білік үшін

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Тракция бақылауы, автоматика | Жылыту жүйесі бар ROPS кабина (FOPS, I деңгей) | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | Ыңғайлы орналасуды реттеуге арналған шынтақша, сол жақта | Тоқтап тұрған кезде жылыту жүйесі | Радио | Бейнетіркеуіш | Өрт сөндіргіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Басқару панелінің қақпағы | Итергіш қайырма | Мотор тоқтату автоматика | Камералар жүйесі | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк | Электронды, жеңіл ашылатын мотор капоты | Coming Home функциясы | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Жүргізуші құралы