



技術データ

HC 250 C VA

圧縮機 シリーズ HC
VA ドラム搭載圧縮機

H257

主な特長

技術データ HC 250 C VA (H257)

重量		
運転重量（キャビン付き）	kg	24525
運転重量（ROPS 付き）	kg	24190
空車重量（キャビンなし）、ROPS なし	kg	23325
最大運転重量	kg	25280
軸荷重、フロント／リヤ	kg	17720/6805
最大アックス荷重、フロント／リヤ	kg	17750/7530
静的線形負荷、フロント	kg/cm	82,80
フランス式分類、値／等級		95,11/VM5
タイヤごとのホイール荷重、リヤ	kg	3402,5
機械寸法		
全長	mm	6826
全高（キャビン付き）	mm	3064
全高（ROPS（転倒時保護構造）付き）	mm	3064
積み込み高さ、最低	mm	3064
ホイールベース	mm	3479
全幅（キャビン付き）	mm	2497
最大作業幅	mm	2140
最低地上高、センタ	mm	471
左右縁石クリアランス	mm	517/517
旋回サークル、内側	mm	4822
傾斜度 (前/後)	°	36,6/25,7
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	2140
ドラム直径、フロント	mm	1600
ドラム厚、フロント	mm	45
ドラムタイプ、フロント		スムーズ
ホイール寸法		
タイヤサイズ、リヤ		AW 23.1-26 12 PR
タイヤ幅、リヤ	mm	2140
タイヤ数、リヤ		2
ディーゼルエンジン		
メーカー		DEUTZ
型式		TCD 2012 L06 2V
シリンダ、数		6
出力比 ISO 14396、kW/PS/rpm		155,0/210,7/2300
出力比 SAE J1349、kW/HP/rpm		155,0/207,8/2300
排出ガスレベル		UN ECE R96
排出ガスレベル EU		EU Stage IIIA
排出ガスレベル USA		EPA Tier 3
排出ガス後処理		-
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0 - 11,9
調整、無段階		Hammtronic
登坂能力、バイブレーションあり／なし	%	56/62
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	27/0
振幅、フロント、I/II	mm	2,47/0
起振力、フロント、I/II	kN	437,45/0
ステアリング		
揺動角度 +/-	°	max. 12
ステアリング、種類		屈曲ステアリング
タンク容量／充填量		
燃料タンク、容量	L	336
騒音レベル		
音響出力 LW(A)、ステッカ	db(A)	106
音響出力 LW(A)、測定済み	db(A)	105

装備

12 V ソケット (2口), 大型作業ミラー & リアミラー 2枚, 3 節点スイベルジョイント, ダッシュボード (ディスプレイ、表示ランプ、操作ボタン装備), Easy Drive 操作コンセプト, ECO モード, 速度プリセット, 車両前部にホースガード, 振動が響かない運転席, 自動バイブレーター,,, 公道運転用照明器具パッケージ

オプション装備

,, シートベルト監視装置, 補助ヒーター, ラジオ, タコグラフ, HCQ Navigator, 消火器, ダッシュボードカバー, HCQ コンパクションメータ, 自動エンジン停止機能, カメラ装置, 作業灯, 回転灯, 電動開放型ボンネット, Coming Home 照明器具, バッテリー遮断スイッチ, 補助ミラー, ツールキット, 調整式アームレスト (左),