



Tehniskie dati

# HC 200i C



**Ceļa veltni Sērija HC**

Ceļa veltnis ar gludo valci

**H256**

## **BŪTISKIE FAKTI**

- > Augsta saspiestības veikspēja
- > Plaša vadītāja platforma ar vieglu vadības koncepciju Easy Drive
- > Hammtronic nodrošina augstu komfortu, drošību un samazinātu izmešu daudzumu
- > Pielāgotas konfigurācijas iespējas un plašs iespēju klāsts
- > Digital ready

TEHNISKIE DATI HC 200i C (H256)

| Svars                                               |       |                  |
|-----------------------------------------------------|-------|------------------|
| Darba masa ar kabīni                                | kg    | 19665            |
| Darba masa ar ROPS                                  | kg    | 19445            |
| Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS                       | kg    | 18540            |
| Maks. darba masa                                    | kg    | 22780            |
| Ass slodze, priekšā/aizmugurē                       | kg    | 13395/6270       |
| Ass slodze pie darba svara maks., priekšā/aizmugurē | kg    | 16170/6900       |
| Statiskā lineārā slodze, priekšā                    | kg/cm | 62,59            |
| Franču val. klasifikācija, vērtība/klase            |       | 88,9/VM5         |
| Riteņa slodze katrā riepā, aizmugurē                | kg    | 3135             |
| Mašīnas izmēri                                      |       |                  |
| Kopējais garums                                     | mm    | 6610             |
| Kopējais augstums ar kabīni                         | mm    | 3046             |
| Kopējais augstums ar ROPS                           | mm    | 3054             |
| Iekraušanas augstums, minim.                        | mm    | 3046             |
| Asu atstatums                                       | mm    | 3312             |
| Kopējais platums ar kabīni                          | mm    | 2474             |
| Maksimālais darba platums                           | mm    | 2140             |
| Klīrenss, vidū                                      | mm    | 453              |
| Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss           | mm    | 469/469          |
| Pagriezienu rādiuss, iekšējais                      | mm    | 4278             |
| Pārkares leņķis, priekšā/aizmugurē                  | °     | 36,6/25,7        |
| Valču izmēri                                        |       |                  |
| Priekšpusē valča platums                            | mm    | 2140             |
| Valča diametrs, priekšā                             | mm    | 1600             |
| Valča biezums, priekšā                              | mm    | 45               |
| Valča veids, priekšā                                |       | gluds            |
| Riepu izmēri                                        |       |                  |
| Riepu lielums, aizmugurē                            |       | AW 23.1-26 12 PR |
| Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē              | mm    | 2140             |
| Riepu skaits, aizmugurē                             |       | 2                |
| Dīzeļdzinējs                                        |       |                  |
| Ražotājs                                            |       | DEUTZ            |
| Tips                                                |       | TCD 6.1 L6       |
| Cilindri, skaits                                    |       | 6                |
| Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm                          |       | 160,0/217,7/2000 |
| Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm                          |       | 160,0/214,7/2000 |
| ES atgāzu standarts                                 |       | ES V fāze        |
| ASV atgāzu standarts                                |       | EPA 4. līmenis   |
| Atgāzu pēcapstrāde                                  |       | DOC-DPF-SCR      |
| Braušanas piedziņa                                  |       |                  |
| Ātrums, bezpakāpju                                  | km/h  | 0 - 11,7         |
| Regulēšana, bezpakāpju                              |       | HAMMTRONIC       |
| Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas             | %     | 56/62            |

| Vibrācija                                                  |       |                                       |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II                        | Hz    | 27/30                                 |
| Amplitūda, priekšā, I/II                                   | mm    | 2,20/1,25                             |
| Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II                           | kN    | 350/250                               |
| Stūrēšana                                                  |       |                                       |
| Pagriezienu leņķis +/-                                     | °     | 35                                    |
| Svārstību leņķis +/-                                       | °     | max. 12                               |
| Stūrēšana, veids                                           |       | Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta |
| Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums                         |       |                                       |
| Degvielas tvertne, tilpums                                 | L     | 336                                   |
| AdBlue/DEF tvertne, tilpums                                | L     | 32                                    |
| Skaņas līmenis                                             |       |                                       |
| Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība         | db(A) | 106                                   |
| Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums | db(A) | 104                                   |

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (2 vienības) | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar displeja rādījumiem, kontrollampiņām un funkciju taustiņiem | Eksploatācijas koncepcija Easy Drive | ECO režīms | Ātruma iepriekšēja izvēle | Šļūtenes aizsargs mašīnas priekšējā daļā | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Automātiskā vibrācijas sistēma | Traction Control, automātiskā | Plastmasas notīrīšanas ierīce, paredzēta gludajam valcim

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Plastmasas notīrīšanas ierīce, paredzēta gludajam valcim (2 vienības, V veida) | ROPS kabīne ar apsildes un gaisa kondicionēšanas iekārtu (FOPS, I pakāpe) | Jostas sprādzes kontrole | Ērto iestatījumu roku balsts, kreisajā pusē | Autonomā apsilde | Tahogrāfs | Ugunsdzēsšanas aparāts | Bluetooth saskarne, paredzēta Smart Doc | Stumšanas vairogs | Blietēšanas pēdu apvalks | Frekvences regulators | Dzinēja apturēšanas automātiskā sistēma | Kameras sistēma | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba lukturi | Bākuguns | Dzinēja pārsegs ar elektrisko ērtās atvēršanas funkciju | „Coming Home” funkcija | Akumulatoru atvienošanas slēdzis | Eksploatācijas atļauja | Papildspoguļis | Kabīnes instrumentu komplekts