

Tekniske spesifikasjoner

HC 180i P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefotrommel

H256

HØYDEPUNKTER

- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 180i P (H256)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	17640
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	17305
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	16435
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	18390
Aksellast, foran/bak	kg	11385/6255
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	11410/6980
Statisk linjelast, foran	kg/cm	53,20
Fransk klassifisering, verdi/klasse		75,37/VPM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3127,5
Mål maskin		
Totallengde	mm	6527
Totalhøyde med hytte	mm	3046
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Høyde lasting, min.	mm	3046
Akselavstand	mm	3267
Totalbredde med hytte	mm	2474
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	425
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	462/462
Svingradius, indre	mm	4137
Helningsvinkel, foran/bak	°	31,6/25,7
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1697
Trommelstørrelse, foran	mm	30
Trommeltype, foran		Stampefot
Stampeføttenes høyde	mm	112
Stampeføtter, antall		130
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		TR 23.1/18-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2140
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		160,0/217,7/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		160,0/214,7/2000
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,9
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	55/61

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	28/31
Amplitude, foran, I/II	mm	2,15/1,35
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	330/260
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	336
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisoleret førerplattform | Vibrasjonsautomatikk | Antispinn, manuell | Avskraper av stål, for stampefottrommel

SPESIALUTFØRELSE

Antispinn, automatisk | ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Beltelåsovervåking | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Parkeringsvarmer | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Doserblad | Frekvensregulator | Motorstoppautomatikk | Kamerateam | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter | Ekstraspeil | Verktøykasse