

Tekniske spesifikasjoner

HC 250i C P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefottrummel

H256

HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse
- > Romslig førerplattform med enkel kjørekonsept
- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 250i C P (H256)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	24630
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	25280
Aksellast, foran/bak	kg	17825/6805
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	17850/7430
Statisk linjelast, foran	kg/cm	83,29
Fransk klassifisering, verdi/klasse		115,06/VPM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3402,5
Mål maskin		
Totallengde	mm	6777
Totalhøyde med hytte	mm	3046
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Høyde lasting, min.	mm	3046
Akselavstand	mm	3479
Totalbredde med hytte	mm	2497
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	453
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	469/469
Svingradius, indre	mm	4822
Helningsvinkel, foran/bak	°	33,6/25,7
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1803
Trommelstørrelse, foran	mm	35
Trommeltype, foran		Stampefot
Stampeføttenes høyde	mm	112
Stampeføtter, antall		140
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		TR 23.1/18-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2140
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		160,0/217,7/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		160,0/214,7/2000
Utslippstrinn EU		EU Stage V
Utslippstrinn USA		EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,0
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	59/66
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30

Vibrasjon		
Amplitude, foran, I/II	mm	2,10/1,20
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	350/250
Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	336
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisoleret førerplattform | Vibrasjonsautomatikk | Antispinn, automatisk | Avskraper av stål, for stampefottrommel

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Beltelåsovervåking | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Parkeringsvarmer | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Frekvensregulator | Motorstoppautomatikk | Kamerasystem | Reservealarm | Arbeidsllys | Roterende lys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter | Ekstraspeil | Verktøykasse