



Tehniskie dati

HC 200 C P



Ceļa veltni Sērija HC
Ceļa veltnis ar blietēšanas pēdu valci

H257

BŪTISKIE FAKTI

- > Augsta saspiestības veikspēja
- > Plaša vadītāja platforma ar vieglu vadības koncepciju Easy Drive
- > Hammtronic nodrošina augstu komfortu, drošību un samazinātu izmešu daudzumu
- > Pielāgotas konfigurācijas iespējas un plašs iespēju klāsts
- > Digital ready

TEHNISKIE DATI HC 200 C P (H257)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	19515
Darba masa ar ROPS	kg	19295
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	18430
Maks. darba masa	kg	20890
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	13790/5725
Ass slodze pie darba svara maks., priekšā/aizmugurē	kg	14820/6350
Statiskā lineārā slodze, priekšā	kg/cm	64,44
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		89,17/VPM5
Riteņa slodze katrā riepā, aizmugurē	kg	2862,5
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	6610
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3046
Kopējais augstums ar ROPS	mm	3054
Iekraušanas augstums, minim.	mm	3046
Asu atstatums	mm	3312
Kopējais platums ar kabīni	mm	2474
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidū	mm	453
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	469/469
Pagriezienu rādiuss, iekšējais	mm	4278
Pārkares leņķis, priekšā/aizmugurē	°	33,6/25,7
Valču izmēri		
Priekšpusē valča platums	mm	2140
Valča diametrs, priekšā	mm	1803
Valča biezums, priekšā	mm	35
Valča veids, priekšā		Blietēšanas pēda
Blietēšanas pēdu augstums	mm	112
Blietēšanas pēdas, skaits		140
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugurē		TR 23.1/18-26 12 PR
Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē	mm	2140
Riepu skaits, aizmugurē		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Tips		TCD 2012 L06 2V
Cilindri, skaits		6
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		150,0/203,9/2000
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		150,0/201,2/2000
Atgāzu standarts		UN ECE R96 (Tier 3)
Atgāzu pēcapstrāde		-
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 11,5
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC

Braukšanas piedziņa		
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	59/66
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	27/30
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	2,10/1,20
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	350/250
Stūrēšana		
Pagriezienu leņķis +/-	°	35
Svārstību leņķis +/-	°	max. 12
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	336
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	107
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	104

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (2 vienības) | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar displeja rādījumiem, kontrollampiņām un funkciju taustiņiem | Eksploatacijas koncepcija Easy Drive | ECO režīms | Ātruma iepriekšēja izvēle | Šļūtenes aizsargs mašīnas priekšējā daļā | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Automātiskā vibrācijas sistēma | Traction Control, automātiskā | Tērauda notīrīšanas ierīce, paredzēta blietēšanas pēdu valcīm

IZVĒLES APRĪKOJUMS

ROPS kabīne ar apsildi (FOPS, I pakāpe) | Jostas sprādzes kontrole | Ērto iestatījumu roku balsts, kreisajā pusē | Autonomā apsilde | Radio | Tahogrāfs | Ugunsdzēsības aparāts | Bluetooth saskarne, paredzēta Smart Doc | Vadības pults pārsegs | Stumšanas vairogs | Dzinēja apturēšanas automātiskā sistēma | Kameras sistēma | Darba lukturi | Bākguns | Dzinēja pārsegs ar elektrisko ērtās atvēršanas funkciju | „Coming Home” funkcija | Akumulatoru atvienošanas slēdzis | Kabīnes instrumentu komplekts