



Техникалық деректер

HC 200 C VA

Топырақ катоктары Серия HC
VA құрсауы бар топырақ катогы

H257

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HC 200 C VA (H257)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	19800
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	19465
Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ	kg	18600
Жұмыс салмағы, макс.	kg	20550
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	13715/6085
	kg	13740/6810
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	64,09
Француз жіктеуі, деректер/класс		97,16/VM5
Әр шинадағы жүктеме, арты	kg	3042,5
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6659
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	3064
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	3064
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	3064
Дөңгелек базасы	mm	3312
Кабинамен жалпы ені	mm	2474
Ең үлкен жұмыс ені	mm	2140
Жерден биіктігі, ортасы	mm	471
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	517/517
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	4278
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	36,6/25,7
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1600
Барабан қалыңдығы, алды	mm	45
Барабан түрі, алды		Біркелкі
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		AW 23.1-26 12 PR
Шиналардың ені, арты	mm	2140
Шиналар саны, арты		2
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		TCD 2012 L06 2V
Цилиндрлердің саны		6
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		155,0/210,7/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		155,0/207,8/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		UN ECE R96
Шығару стандартты EU		EU Stage IIIA
Шығару стандартты USA		EPA Tier 3
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		-
Жетек		
Жылдамдық, шексіз айнаымалы	km/h	0 - 11,7

Жетек		
Реттеу, шексіз айнаымалы		Hammtronic
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	56/62
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	27/0
Амплитуда, алды, I/II	mm	2,46/0
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	437,45/0
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	max. 12
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	336
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	105

ЖАБДЫҚ

12 В розеткалар (екі сатылы), 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы, 3 нүктелі руль бұрылысы, Дисплейлері, жарықтамалық бақылау аспаптары мен функциялық пернелері бар аспаптар тақтасы, Easy Drive басқару тұжырымдамасы, ECO режимі, Айналым санын таңдау, Машинаның алдындағы құбыршектің қорғанысы, Машинистің тербелмелі платформасы, Автоматты тербеліс, , , Қоғамдық жолдарда пайдалануға арналған жарықтандыру жинағы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

, , Қауіпсіздік белдігінің құлпын бақылау, Автономды жылыту жүйесі, , Бейнетіркеуіш, HCQ Navigator, , Капот қақпағы, HCQ компрессометрі, Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі, Камералар жүйесі, Жұмыс жарығы, Жыпылықтайтын төбешам, Электр ашқышы бар капот, Негізгі жарықтың түсуі, Аккумулятор батареясының ажыратқышы, Қосалқы айна, , Ыңғайлы орналасуды реттеуге арналған шынтақша, сол жақта,