



Tehniskie dati

HC 200 C VA

Grunts veltni Sērija HC
Grunts veltnis ar VA bandāžu

H257

BŪTISKIE FAKTI

TEHNISKIE DATI HC 200 C VA (H257)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	19800
Darba svars ar ROPS	kg	19465
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	18600
Maksimālais darba svars	kg	20550
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	13715/6085
	kg	13740/6810
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	64,09
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		97,16/VM5
Riteņa slodze uz riepu, aizmugure	kg	3042,5
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	6659
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3064
Kopējais augstums ar ROPS	mm	3064
Iekraušanas augstums, min.	mm	3064
Asu attālums	mm	3312
Kopējais platums ar kabīni	mm	2474
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidus	mm	471
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	517/517
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	4278
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	36,6/25,7
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1600
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	45
Bandāžas veids, priekšpuse		gluds
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		AW 23.1-26 12 PR
Platums virs riepām, aizmugure	mm	2140
Riepu skaits, aizmugure		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 2012 L06 2V
Cilindri, skaits		6
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		155,0/210,7/2300
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		155,0/207,8/2300
Izplūdes gāzu norma		UN ECE R96
Izplūdes gāzu emisijas norma EU		EU Stage IIIA
Izplūdes gāzu emisijas norma USA		EPA Tier 3
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		-

Piedziņa		
Regulēšana, bezpakāpju		Hammtronic
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	56/62
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	27/0
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	2,46/0
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	437,45/0
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	max. 12
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	336
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	105

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (dubultās), 2 lieli darba un atpakaļskata spoguļi, 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs, Vadības ierīču panelis ar displeja rādījumiem, kontroles lampiņām un funkciju taustiņiem, Eksploatācijas koncepcija Easy Drive, ECO režīms, Ātruma iepriekšēja izvēle, Šļūtenes aizsargs uz priekšējās mašīnas, Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām, Vibrācijas automātika, , , Apgaismojuma komplekts ekspluatācijai uz ceļiem un ielām

PAPILDAPRĪKOJUMS

, , Siksnas aizslēga uzraudzība, Autonomā apsildīšana, Radio, Tahogrāfs, HCQ Navigator, Ugunsdzēsīs, Vadības pults pārsegs, „HCQ” blietējuma mērītājs, Motora apturēšanas automātika, Kameras sistēma, Darba apgaismojums, Zibšņu bākuguns, Motora pārsegs ar elektrisku komforta atveri, Apgaismojums „Coming Home”, Akumulatoru izslēgšanas slēdzis, Papildspoguļis, Kabīnes darbarīks, Ērto iestatījumu roku balsts, kreisajā pusē,