

Tekniske spesifikasjoner

HC 200 P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefotrommel

H257

HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse
- > Romslig førerplattform med enkel kjørekonsept
- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 200 P (H257)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	19465
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	19245
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	18380
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	20840
Aksellast, foran/bak	kg	13765/5700
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	14800/6330
Statisk linjelast, foran	kg/cm	63,37
Fransk klassifisering, verdi/klasse		87,89/VPM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2850
Mål maskin		
Totallengde	mm	6610
Totalhøyde med hytte	mm	3046
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Høyde lasting, min.	mm	3046
Akselavstand	mm	3312
Totalbredde med hytte	mm	2474
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	453
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	469/469
Svingradius, indre	mm	4278
Helningsvinkel, foran/bak	°	33,6/25,7
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1803
Trommelstørrelse, foran	mm	35
Trommeltype, foran		Stampefot
Stampeføttenes høyde	mm	112
Stampeføtter, antall		140
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		TR 23.1/18-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2140
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		150,0/203,9/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		150,0/201,2/2000
Utslippsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,9
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	55/61

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
Amplitude, foran, I/II	mm	2,10/1,20
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	343,05/243,74
Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	336
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	107
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vibrasjonsautomatikk | Antispinn, automatisk | Avskraper av stål, for stampefottrommel

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme (FOPS, nivå I) | Beltelåsovervåking | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Parkeringsvarmer | Radio | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Instrumentpaneldeksele | Doserblad | Motorstoppautomatikk | Kameratekstsystem | Arbeidslys | Roterende lys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter | Verktøykasse