

Tekniske spesifikasjoner

# HC 250 C R



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med forsterket glattrommel

**H257**

## HØYDEPUNKTER

- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 250 C R (H257)

| Vekt                                      |       |                     |
|-------------------------------------------|-------|---------------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte         | kg    | 24270               |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS          | kg    | 23935               |
| Egenvekt uten hytte, uten ROPS            | kg    | 23070               |
| Vekt i driftsklar stand maks.             | kg    | 25020               |
| Aksellast, foran/bak                      | kg    | 17465/6805          |
| Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak | kg    | 17490/7530          |
| Statisk linjelast, foran                  | kg/cm | 80,65               |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse       |       | 114,66/VM5          |
| Hjulbelastning per dekk, bak              | kg    | 3402,5              |
| Mål maskin                                |       |                     |
| Totallengde                               | mm    | 6777                |
| Totalhøyde med hytte                      | mm    | 3046                |
| Høyde totalt med ROPS                     | mm    | 3054                |
| Høyde lasting, min.                       | mm    | 3046                |
| Akselavstand                              | mm    | 3479                |
| Totalbredde med hytte                     | mm    | 2497                |
| Maksimal arbeidsbredde                    | mm    | 2140                |
| Bakkeklaring, midten                      | mm    | 453                 |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre    | mm    | 469/469             |
| Svingradius, indre                        | mm    | 4822                |
| Helningsvinkel, foran/bak                 | °     | 36,6/25,7           |
| Mål tromler                               |       |                     |
| Trommelbredde, foran                      | mm    | 2140                |
| Trommeldiameter, foran                    | mm    | 1600                |
| Trommelstørrelse, foran                   | mm    | 45                  |
| Trommeltype, foran                        |       | glatt, forsterket   |
| Mål dekk                                  |       |                     |
| Dekkdimensjon, bak                        |       | AW 23.1-26 12 PR    |
| Bredde over dekk, bak                     | mm    | 2140                |
| Antall dekk, bak                          |       | 2                   |
| Dieselmotor                               |       |                     |
| Produsent                                 |       | DEUTZ               |
| Type                                      |       | TCD 2012 L06 2V     |
| Sylindere, antall                         |       | 6                   |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min         |       | 150,0/203,9/2000    |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min         |       | 150,0/201,2/2000    |
| Utslippsstandard                          |       | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Utslippstrinn EU                          |       | EU Stage IIIA       |
| Utslippstrinn USA                         |       | EPA Tier 3          |
| Eksosetterbehandling                      |       | -                   |
| Kjøredrift                                |       |                     |
| Hastighet, trinnløs                       | km/h  | 0 - 11,9            |
| Regulering, trinnløs                      |       | HAMMTRONIC          |
| klatreevne, med/uten vibrasjon            | %     | 56/62               |

| Vibrasjon                                 |       |               |
|-------------------------------------------|-------|---------------|
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II           | Hz    | 27/30         |
| Amplitude, foran, I/II                    | mm    | 2,20/1,25     |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II             | kN    | 343,05/243,74 |
| Styring                                   |       |               |
| Pendlingsvinkel +/-                       | °     | max. 12       |
| Styring, type                             |       | Leddstyring   |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde              |       |               |
| Drivstofftank, innhold                    | L     | 336           |
| Lydnivå                                   |       |               |
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) | 107           |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 104           |

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vibrasjonsautomatikk | Antispinn, automatisk | Avskraper av plast for glattrommel

SPESIALUTFØRELSE

Avskraper av plast, for glattrommel (dobbel, V-form) | ROPS-hytte med varme (FOPS, nivå I) | Beltelåsovervåking | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Parkeringsvarmer | Radio | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Instrumentpaneldeksel | Motorstoppautomatikk | Kameranysystem | Arbeidslys | Roterende lys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter | Verktøykasse