



Tekniske data

HC 250 C VA

Komprimatorer Serie HC
Komprimator med VA-trommel

H257

HØYDEPUNKTER

TEKNISKE DATA HC 250 C VA (H257)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	24525
Driftsvekt med ROPS	kg	24190
Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	23325
Driftsvekt, maks.	kg	25280
Akselbelastning, foran/bak	kg	17720/6805
	kg	17750/7530
Statisk linjelast, foran	kg/cm	82,80
Fransk klassifisering, verdi/klasse		95,11/VM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3402,5
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	6826
Total høyde med førerhus	mm	3064
Total høyde med ROPS	mm	3064
Høyde, lasting, min.	mm	3064
Akseavstand	mm	3479
Total bredde med førerhus	mm	2497
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Klaring til gulvet, midten	mm	471
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	517/517
Sporkrets, inne	mm	4822
Skråningsvinkel, foran/bak	°	36,6/25,7
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1600
Trommelstyrke, foran	mm	45
Trommeltype, foran		glatt
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2140
Dekkantall, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Sylindre, antall		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,7/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,8/2300
Avgassnivå		UN ECE R96
Emisjonstrinn EU		EU Stage IIIA
Emisjonstrinn USA		EPA Tier 3
Avgassetterbehandling		-
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,9
Regulering, trinnløs		Hammtronic
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	56/62
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/0
Amplitude, foran, I/II	mm	2,47/0

Vibrasjon		
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	437,45/0
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	336
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	105

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt), 2 store arbeids- og bakspeil, 3-punkts svingledd, Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp, Betjeningskonsept Easy Drive, ECO-modus, Hastighetsforvalg, Slangebeskyttelse på frontvognen, Svingningsfrakoplet førerplattform, Vibrasjonsautomatikk, , , Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

SPESIALUTSTYR

, , Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet, Reservevarmer, Radio, Fartsskriver, HCQ Navigator, Brannslukker, Dashborddeksel, HCQ-komprimeringsmåler, Automatisk avslåing av motor, Kerasystem, Arbeidslys, Roterende lys, Motordeksel med elektrisk komfortåpning, Coming Home-belysning, Batteriskillebryter, Ekstra speil, Verktøysett, Komfortinnstilling av armlene, venstre side,