

Date tehnice

HC 180i



Cilindre compactoare Seria HC
Cilindru compactor cu bandaj neted

H256

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Performanță ridicată de compactare
- > Postul de conducere spațios cu conceptul de operare Easy Drive
- > Hammtronic pentru confort ridicat, siguranță și emisii reduse
- > Posibilități de configurare personalizată și o gamă largă de opțiuni
- > Digital ready

DATE TEHNICE HC 180i (H256)

Greutăți		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	17130
Greutate de funcționare cu ROPS	kg	16910
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	16005
Greutate maximă de funcționare	kg	20280
Greutatea pe axa din față/spate	kg	11510/5620
greutate pe axă la greutatea maximă de funcționare, față/spate	kg	14330/6250
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	53,79
Clasificare franceză, valoarea/clasa		75,47/VMS
Sarcină pe roată per pneu, spate	kg	2810
Dimensiuni ale mașinii		
Lungime totală	mm	6527
Înălțime totală cu cabină	mm	3046
Înălțime totală cu ROPS	mm	3054
Înălțime de încărcare, minimă	mm	3046
Ampatament	mm	3267
Lățime totală cu cabină	mm	2474
Lățime maximă de lucru	mm	2140
Garda la sol, mijloc	mm	453
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	469/496
Rază de bracăj, interioară	mm	4137
Unghi de taluz, față/spate	°	34,9/25,7
Dimensiunile bandajelor		
Lățimea bandajului, față	mm	2140
Diametrul bandajului, față	mm	1504
Grosimea bandajului, față	mm	45
Tip de bandaj, față		neted
Dimensiunile pneurilor		
Dimensiunea pneurilor, spate		AW 23.1-26 12 PR
Lățime la nivelul pneurilor, spate	mm	2140
Număr de pneuri, spate		2
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 6.1 L6
Cilindri, număr		6
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		160,0/217,7/2000
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		160,0/214,7/2000
Nivelul emisiilor UE		UE Etapa V
Nivelul emisiilor SUA		EPA Faza 4
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		DOC-DPF-SCR
Mecanism de acționare a vehiculului		
Viteză, progresivă	km/h	0 - 11,9

Mecanism de acționare a vehiculului		
Reglare, progresivă		HAMMTRONIC
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	51/57
Vibrație		
Frecvență de vibrare, față, I/II	Hz	28/31
Amplitudine, față, I/II	mm	2,10/1,35
Forță centrifugă, față, I/II	kN	330/260
Direcție		
Unghi de direcție +/-	°	35
Unghi de pendulare +/-	°	max. 12
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	336
Rezervor AdBlue/DEF, capacitate	L	32
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	106
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	104

DOTARE

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi retrovizoare exterioare mari | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și butoane de funcții | Concept de operare Easy Drive | Mod ECO | Preselectarea vitezei | Protecție furtun la partea din față a mașinii | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Sistem automat de vibrații | Traction Control, manual | Ștergător din material plastic, pentru bandajul neted

DOTARE SPECIALĂ

Traction Control, automat | Ștergător din material plastic, pentru bandajul neted (dublu, în formă de V) | Cabină ROPS cu instalație de încălzire și climatizare (FOPS, treapta I) | Dispozitiv de monitorizare a centurii | Cotieră stânga, cu reglare ușoară | Încălzire staționară | Tahograf | Extinctor | Interfață Bluetooth pentru Smart Doc | Lamă de împingere | Carcasele picioarelor bățăoare | Regulator de frecvență | Funcție automată de oprire a motorului | Sistem de camere | Claxon marșarier | Faruri de lucru | Girofar | Capotă motor cu deschidere electrică confortabilă | Funcție Coming Home | Întrerupător-separator de baterie | Omologare | Oglindă auxiliară | Trusă de scule vehicul