

Dane techniczne

# HC 250i C P



**Walce do robót ziemnych Seria HC**  
Walec do robót ziemnych z bębniem okołkowanym

**H256**

## NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Wysoka wydajność zagęszczania
- > Obszerna platforma kierowcy z systemem obsługi Easy Drive
- > Hammtronic dla wysokiego komfortu, bezpieczeństwa i redukcji emisji spalin
- > Możliwość indywidualnej konfiguracji i szeroki zakres opcji
- > Digital ready

DANE TECHNICZNE HC 250i C P (H256)

| Masy                                                           |       |                       |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Masa robocza z kabiną                                          | kg    | 24375                 |
| Masa robocza z ROPS                                            | kg    | 24040                 |
| Masa własna bez kabiny, bez ROPS                               | kg    | 23175                 |
| Masa robocza maks.                                             | kg    | 25130                 |
| Nacisk na oś przednią/tylną                                    | kg    | 17570/6805            |
| Nacisk na oś przednią/tylną przy maks. masie roboczej          | kg    | 17600/7530            |
| Statyczne obciążenie liniowe, przód                            | kg/cm | 82,10                 |
| Klasyfikacja francuska, wartość/klasa                          |       | 113,41/VPM5           |
| Nacisk koła na oponę, tył                                      | kg    | 3402,5                |
| Wymiary maszyny                                                |       |                       |
| Długość całkowita                                              | mm    | 6777                  |
| Całkowita wysokość z kabiną                                    | mm    | 3046                  |
| Całkowita wysokość z ROPS                                      | mm    | 3054                  |
| Wysokość załadunkowa, min.                                     | mm    | 3046                  |
| Rozstaw osi                                                    | mm    | 3479                  |
| Całkowita szerokość z kabiną                                   | mm    | 2497                  |
| Maksymalna szerokość robocza                                   | mm    | 2140                  |
| Prześwit, na środku                                            | mm    | 453                   |
| Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony | mm    | 469/469               |
| Promień skrętu, wewnętrzny                                     | mm    | 4822                  |
| Kąt natarcia, przód/tył                                        | °     | 33,6/25,7             |
| Wymiary bębnow                                                 |       |                       |
| Szerokość bębna, przód                                         | mm    | 2140                  |
| Średnica bębna, przód                                          | mm    | 1803                  |
| Grubość bębna, przód                                           | mm    | 35                    |
| Rodzaj bębna, przód                                            |       | Kolek                 |
| Wysokie kołki bębna                                            | mm    | 112                   |
| Kołki, liczba                                                  |       | 140                   |
| Wymiary ogumienia                                              |       |                       |
| Rozmiar opon, tył                                              |       | TR 23.1/18-26 12 PR   |
| Szerokość z oponami, tył                                       | mm    | 2140                  |
| Liczba opon, tył                                               |       | 2                     |
| Silnik wysokoprężny                                            |       |                       |
| Producent                                                      |       | DEUTZ                 |
| Typ                                                            |       | TCD 6.1 L6            |
| Liczba cylindrów                                               |       | 6                     |
| Moc ISO 14396, kW/KM/rpm                                       |       | 160,0/217,7/2000      |
| Moc SAE J1349, kW/KM/rpm                                       |       | 160,0/214,7/2000      |
| Norma spalin                                                   |       | EU Stage V/EPA Tier 4 |
| Układ oczyszczania spalin                                      |       | DOC-DPF-SCR           |
| Napęd jezdny                                                   |       |                       |
| Prędkość z płynną regulacją                                    | km/h  | 0 - 12,0              |
| Regulacja, bezstopniowa                                        |       | HAMMTRONIC            |

| Napęd jezdny                                                 |       |                              |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją | %     | 59/66                        |
| Wibracja                                                     |       |                              |
| Częstotliwość wibracji, przód, I/II                          | Hz    | 27/30                        |
| Amplituda, przód, I/II                                       | mm    | 2,10/1,20                    |
| Siła odśrodkowa, przód, I/II                                 | kN    | 350/250                      |
| Układ kierowniczy                                            |       |                              |
| Kąt przegubu wahadłowego +/-                                 | °     | max. 12                      |
| Układ kierowniczy, rodzaj                                    |       | Przegubowy układ kierowniczy |
| Zawartość/pojemność zbiornika                                |       |                              |
| Zbiornik paliwa, pojemność                                   | L     | 336                          |
| Zbiornik AdBlue/DEF, pojemność                               | L     | 32                           |
| Poziom dźwięku                                               |       |                              |
| Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany                     | db(A) | 106                          |
| Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny           | db(A) | 104                          |

WYPOSAŻENIE

Gniazda 12 V (2 szt.) | 2 duże zewnętrzne lusterka wsteczne | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza z wyświetlaczami, kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi | Obsługa Easy Drive | Tryb ECO | Wstępny wybór prędkości | Osłona węża z przodu | Amortyzacja drgań stanowiska operatora | Automatyka wibracji | Kontrola trakcji, automatyczna | Zgarniacz ze stali, do bębnow okołkowanych

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Kabina ROPS z ogrzewaniem i klimatyzacją (FOPS, poziom I) | Monitorowanie napięcia pasa | Regulacja komfortowa podłokietnika lewego | Ogrzewanie postojowe | Tachograf | Gaśnica | Interfejs Bluetooth dla Smart Doc | Regulator częstotliwości | Automatyka zatrzymania silnika | System kamer | Akustyczny sygnalizator cofania | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Pokrywa silnika z elektrycznym otwarciem komfortowym | Funkcja Coming Home | Odłącznik akumulatora | Dodatkowe lusterko | Narzędzia pokładowe