



Dane techniczne

HC 200 C VA

Ciągniki walcowe Seria HC
Ciągnik walcowy z bębnem VA

H257

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

DANE TECHNICZNE HC 200 C VA (H257)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	19800
Ciężar roboczy z ROPS	kg	19465
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	18600
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	20550
Nacisk na oś, przód/tył	kg	13715/6085
Maks. obciążenie osi, przód/tył	kg	13740/6810
Nacisk liniowy statyczny, przód	kg/cm	64,09
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		97,16/VM5
Nacisk na oponę, tył	kg	3042,5

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	6659
Wysokość całk. z kabiną	mm	3064
Wysokość całk. z ROPS	mm	3064
Wysokość załadunku, min.	mm	3064
Rozstaw osi	mm	3312
Szerokość całk. z kabiną	mm	2474
Maks. szerokość robocza	mm	2140
Prześwit, środek	mm	471
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	517/517
Promień skrętu, wewn.	mm	4278
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	36,6/25,7

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1600
Grubość bębna, przód	mm	45
Rodzaj bębna, przód		gładka

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		AW 23.1-26 12 PR
Szerokość łączna opon, tył	mm	2140
Liczba opon, tył		2

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Liczba cylindrów		6
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		155,0/210,7/2300
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		155,0/207,8/2300
Poziom emisji spalin		UN ECE R96
Poziom emisji spalin EU		EU Stage IIIA
Poziom emisji spalin USA		EPA Tier 3
Wtórna obróbka spalin		-

Napęd jezdny

Prędkość, bezstopniowa	km/h	0 - 11,7
------------------------	------	----------

Napęd jezdny

Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	56/62

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	27/0
Amplituda, przód, I/II	mm	2,46/0
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	437,45/0

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	max. 12
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	336
---------------------------	---	-----

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	106
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	105

WYPOSAŻENIE

gniazdka 12 V (2x), 2 duże lusterka robocze i wsteczne, 3-punktowy przegub wahadłowy, Deska rozdzielcza z wyświetlaczem, kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi, Obsługa Easy Drive, Tryb ECO, Wstępny wybór prędkości, Zabezpieczenie węża na przodku, Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami, automatyka wibracyjna, , , Pakiet oświetlenia do ruchu na drogach publicznych

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

, , Monitorowanie blokady pasa, Ogrzewanie postojowe, Radio, Tachograf, HCQ Navigator, Gaśnica, Pokrywa deski rozdzielczej, Miernik zagęszczenia HCQ, Automat zatrzymujący silnik, System kamer, Reflektory robocze, Obrotowa lampa ostrzegawcza, Maski silnika z komfortowym otwieraniem elektrycznym, Oświetlenie Coming Home, Odłącznik akumulatora, Dodatkowe lusterko, Narzędzia podręczne, Regulacja komfortowa podłokietnika lewego,