

Date tehnice

# HC 200



**Cilindre compactoare Seria HC**  
Cilindru compactor cu bandaj neted

**H257**

## TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Performanță ridicată de compactare
- > Postul de conducere spațios cu conceptul de operare Easy Drive
- > Hammtronic pentru confort ridicat, siguranță și emisii reduse
- > Posibilități de configurare personalizată și o gamă largă de opțiuni
- > Digital ready

DATE TEHNICE HC 200 (H257)

| Greutăți                                                       |       |                     |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Greutate de funcționare cu cabină                              | kg    | 19240               |
| Greutate de funcționare cu ROPS                                | kg    | 18905               |
| Greutate proprie fără cabină, fără ROPS                        | kg    | 18035               |
| Greutate maximă de funcționare                                 | kg    | 21740               |
| Greutatea pe axa din față/spate                                | kg    | 13155/6085          |
| greutate pe axă la greutatea maximă de funcționare, față/spate | kg    | 14930/6810          |
| Sarcină liniară statică, față                                  | kg/cm | 61,47               |
| Clasificare franceză, valoarea/clasa                           |       | 87,3/VM5            |
| Sarcină pe roată per pneu, spate                               | kg    | 3042,5              |
| Dimensiuni ale mașinii                                         |       |                     |
| Lungime totală                                                 | mm    | 6610                |
| Înălțime totală cu cabină                                      | mm    | 3046                |
| Înălțime totală cu ROPS                                        | mm    | 3054                |
| Înălțime de încărcare, minimă                                  | mm    | 3046                |
| Ampatament                                                     | mm    | 3312                |
| Lățime totală cu cabină                                        | mm    | 2474                |
| Lățime maximă de lucru                                         | mm    | 2140                |
| Garda la sol, mijloc                                           | mm    | 453                 |
| Garda la bordură, stânga/dreapta                               | mm    | 469/469             |
| Rază de bracăj, interioară                                     | mm    | 4278                |
| Unghi de taluz, față/spate                                     | °     | 36,6/25,7           |
| Dimensiunile bandajelor                                        |       |                     |
| Lățimea bandajului, față                                       | mm    | 2140                |
| Diametrul bandajului, față                                     | mm    | 1600                |
| Grosimea bandajului, față                                      | mm    | 45                  |
| Tip de bandaj, față                                            |       | neted               |
| Dimensiunile pneurilor                                         |       |                     |
| Dimensiunea pneurilor, spate                                   |       | AW 23.1-26 12 PR    |
| Lățime la nivelul pneurilor, spate                             | mm    | 2140                |
| Număr de pneuri, spate                                         |       | 2                   |
| Motor diesel                                                   |       |                     |
| Producător                                                     |       | DEUTZ               |
| Tip                                                            |       | TCD 2012 L06 2V     |
| Cilindri, număr                                                |       | 6                   |
| Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min                                |       | 150,0/203,9/2000    |
| Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min                                |       | 150,0/201,2/2000    |
| Standard emisii de gaze                                        |       | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Nivelul emisiilor UE                                           |       | UE Etapa IIIA       |
| Nivelul emisiilor SUA                                          |       | EPA Faza 3          |
| Tratare ulterioară a gazelor de eșapament                      |       | -                   |

| Mecanism de acționare a vehiculului                   |       |                     |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Viteză, progresivă                                    | km/h  | 0 - 11,9            |
| Reglare, progresivă                                   |       | HAMMTRONIC          |
| Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație     | %     | 51/57               |
| Vibrație                                              |       |                     |
| Frecvență de vibrare, față, I/II                      | Hz    | 27/30               |
| Amplitudine, față, I/II                               | mm    | 2,20/1,25           |
| Forță centrifugă, față, I/II                          | kN    | 350/250             |
| Direcție                                              |       |                     |
| Unghi de pendulare +/-                                | °     | max. 12             |
| Sistem de direcție, tip                               |       | Direcție articulată |
| Capacitate rezervor/capacitate de umplere             |       |                     |
| Rezervor de combustibil, capacitate                   | L     | 336                 |
| Nivel de zgomot                                       |       |                     |
| Nivel de putere acustică L(WA), garantat              | db(A) | 107                 |
| Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ | db(A) | 104                 |

DOTARE

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi retrovizoare exterioare mari | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și butoane de funcții | Concept de operare Easy Drive | Mod ECO | Preselectarea vitezei | Protecție furtun la partea din față a mașinii | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Sistem automat de vibrații | Traction Control, manual | Ștergător din material plastic, pentru bandajul neted

DOTARE SPECIALĂ

Traction Control, automat | Ștergător din material plastic, pentru bandajul neted (dublu, în formă de V) | Cabină ROPS cu sistem de încălzire (FOPS, treapta I) | Dispozitiv de monitorizare a centurii | Cotieră stânga, cu reglare ușoară | Încălzire staționară | Radio | Tahograf | Extinctor | Interfață Bluetooth pentru Smart Doc | Apărătoare pentru tabloul de bord | Lamă de împingere | Înelișuri picior bătător | Funcție automată de oprire a motorului | Sistem de camere digitale | Faruri de lucru | Girofar | Capotă motor cu deschidere electrică confortabilă | Funcție Coming Home | Întrerupător-separator de baterie | Trusă de scule vehicul