



Технические данные

HC 200 C VA

Грунтовые катки Серия HC
Грунтовый каток с вальцом VA

H257

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ HC 200 C VA (H257)

Весовые характеристики

Рабочий вес с кабиной	кг	19800
Рабочий вес с ROPS	кг	19465
Базовый вес без кабины, без ROPS	кг	18600
Рабочий вес, максимальный	кг	20550
Нагрузка на ось, переднюю / заднюю	кг	13715/6085
Максимальная нагрузка на ось, передняя/задняя	кг	13740/6810
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см	64,09
Французская классификация, значение/класс		97,16/VM5
Нагрузка на шину, сзади	кг	3042,5

Размеры машины

Общая длина	мм	6659
Общая высота с кабиной	мм	3064
Общая высота с консолью ROPS	мм	3064
Высота погрузки, миним.	мм	3064
Колесная база	мм	3312
Общая ширина с кабиной	мм	2474
Макс. рабочая ширина	мм	2140
Дорожный просвет, центр	мм	471
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	517/517
Радиус поворота по внутр. колее	мм	4278
Угол свиса, спереди/сзади	°	36,6/25,7

Габариты бандажей

Ширина бандаж, спереди	мм	2140
Диаметр бандаж, спереди	мм	1600
Толщина бандаж, спереди	мм	45
Тип бандаж, спереди		гладкий

Размер шин

Размер шин, сзади		AW 23.1-26 12 PR
Ширина по колесам, сзади	мм	2140
Количество шин, сзади		2

Дизельный двигатель

Производитель		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Число цилиндров		6
Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		155,0/210,7/2300
Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин		155,0/207,8/2300
Экологические стандарты		UN ECE R96
Норма токсичности выхлопных газов EU		EU Stage IIIA
Норма токсичности выхлопных газов USA		EPA Tier 3
Обработка отработавших газов		-

Трансмиссия

Скорость, плавно регулируемая	км/час	0 - 11,7
Регулировка, бесступенчатая		Hammtronic
Предельный угол подъема с/без вибрации	%	56/62

Вибрация

Частота вибрации, спереди, I/II	Гц	27/0
Амплитуда, спереди, I/II	мм	2,46/0
Центробежная сила, спереди, I/II	кН	437,45/0

Рулевое управление

Угол осцилляции +/-	°	max. 12
Управление, тип		Управление путем складывания шарнирно-сочлененной рамы

Вместимость бака/заправочный объем

Топливный бак, вместимость	L	336
----------------------------	---	-----

Уровень шума

Акустическая мощность LW(A), наклейка	db(A)	106
Акустическая мощность LW(A), измеренная	db(A)	105

ОБОРУДОВАНИЕ

Розетки на 12 В (двойная), 2 больших рабочих зеркала и зеркала заднего вида, 3-точечное качающееся шарнирное соединение, Приборная панель с дисплеями, индикаторами и функциональными клавишами, Концепция управления Easy Drive, ECO-режим, Предварительная настройка скорости, Защита шланга на передней полураме, Платформа машиниста с виброизоляцией, Виброавтоматика, , , Пакет освещения для применения на дорогах общего пользования

ОПЦИИ

, , Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности, Система автономного отопления, Радио, Тахограф, Навигатор HCQ, Огнетушитель, Кожух приборной панели, Измеритель уплотнения HCQ, Система автоматической остановки двигателя, Система камер, Фары рабочего света, Проблесковый маячок, Капот двигателя с электрозамком, Освещение Coming Home, Разъединительный выключатель аккумуляторной батареи, Дополнительное зеркало, Бортовой инструмент, Удобная настройка подлокотника, слева,