



Date tehnice

HC 250 C VA

Compactoare Serie HC
Compactor cu bandaj VA

H257

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

DATE TEHNICE HC 250 C VA (H257)

Greutate		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	24525
Greutate funcțională cu ROPS	kg	24190
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	23325
Greutate funcțională max.	kg	25280
Sarcină pe osie, față/spate	kg	17720/6805
Sarcina maximă pe osie, față/spate	kg	17750/7530
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	82,80
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		95,11/VM5
Sarcină per pneu, spate	kg	3402,5
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	6826
Înălțime totală cu cabină	mm	3064
Înălțime totală cu ROPS	mm	3064
Înălțime de încărcare, minimă	mm	3064
Ampatament	mm	3479
Lățime totală cu cabină	mm	2497
Lățime de lucru maximă	mm	2140
Gardă la sol, centru	mm	471
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	517/517
Rază de viraj, interioară	mm	4822
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	36,6/25,7
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față	mm	2140
Diametru tambur, față	mm	1600
Forță tambur, față	mm	45
Tip tambur, față		neted
Dimensiuni pneuri		
Dimensiune pneuri, spate		AW 23.1-26 12 PR
Lățime pneuri, spate	mm	2140
Nr. de pneuri, spate		2
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Cilindri, număr		6
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,7/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,8/2300
Nivelul emisiilor de gaz		UN ECE R96
Nivelul emisiilor de gaz EU		EU Stage IIIA
Nivelul emisiilor de gaz USA		EPA Tier 3
Tratarea ulterioară a gazelor uzate		-
Mecanism de acționare		
Viteză, continuă	km/h	0 - 11,9
Reglare, continuă		Hammtronic
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	56/62

Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	27/0
Amplitudine, față, I/II	mm	2,47/0
Forță centrifugă, față, I/II	kN	437,45/0
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	max. 12
Direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	336
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	106
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	105

ECHIPAMENT

Prize de 12 V (duble), 2 oglinzi mari de lucru și retrovizoare, Articulație pivotantă în 3 puncte, Tablou de bord cu display, martori de control și taste funcționale, Concept de operare Easy Drive, Mod ECO, Preselectarea vitezei, Protecție furtun la partea frontală a mașinii, Platformă post șofer decuplată de la vibrații, Sistem de vibrație automat, , , Set de iluminat pentru utilizare pe drumuri publice

ECHIPAMENT SPECIAL

, , Dispozitiv de monitorizare centură de siguranță, Încălzire staționară, Radio, Tahograf, HCQ Navigator, Extinctor, Husă pentru tabloul de bord, Măsurător de compactare HCQ, Funcție automată oprire motor, Sistem de camere digitale, Proiectoare de lucru, Girofar, Capotă motor cu deschidere confort electrică, Iluminare Coming Home, Separator de baterii, Oglindă suplimentară, Unelte pentru bord, Cotieră stânga, cu reglare ușoară,