



Tehnički podaci

HC 200 C VA

Valjci sa jednim bubnjem Serija HC

Valjak sa jednim VA omotačem bubnja

H257

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

TEHNIČKI PODACI HC 200 C VA (H257)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	19800
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	19465
Težina praznog vozila bez kabine i konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	18600
Maks. radna težina	kg	20550
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	13715/6085
	kg	13740/6810
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	64,09
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		97,16/VM5
Opterećenje pneumatika, otpozadi	kg	3042,5
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6659
Ukupna visina sa kabinom	mm	3064
Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	mm	3064
Visina punjenja, min.	mm	3064
Međuosovinski razmak	mm	3312
Ukupna širina sa kabinom	mm	2474
Maksimalna radna širina	mm	2140
Slobodna visina, sredina	mm	471
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	517/517
Krug okretanja, unutrašnji	mm	4278
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	36,6/25,7
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	2140
Prečnik bubnja, spreda	mm	1600
Debljina bubnja, spreda	mm	45
Vrsta bubnja, spreda		glatki
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		AW 23.1-26 12 PR
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2140
Broj pneumatika, otpozadi		2
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Broj cilindara		6
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		155,0/210,7/2300
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		155,0/207,8/2300
Stepen izduvnih gasova		UN ECE R96
Stepen izduvnih gasova EU		EU Stage IIIA
Stepen izduvnih gasova USA		EPA Tier 3
Nakn. obrada izduvnih gasova		-

Pogon		
Regulator, kontinualni		Hammtronic
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	56/62
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	27/0
Amplituda, spreda, I/II	mm	2,46/0
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	437,45/0
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	max. 12
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	336
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	106
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	105

OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke), 2 velika radna ogledala i retrovizora, Zglobna veza u 3 tačke, Instrument-tabla sa prikazima na displeju, kontrolnim lampicama i funkcionalnim tasterima, Koncept upravljanja Easy Drive, ECO režim, Predizbor brzine, Zaštita creva na prednjem kraju, Vibraciono izolovano mesto za vozača, Automatika vibriranja, , , Paket osvetljenja za korišćenje na javnim putevima

DODATNA OPREMA

, , Nadzor kopče sigurnosnog pojasa, Pomoćno grejanje, , Tahograf, HCQ Navigator, , Poklopac instrument table, HCQ nož za zbijanje, Automatika za zaustavljanje motora, Sistem kamera, Radno osvetljenje, Rotaciona signalna lampa, Poklopac motora sa električnim komformnim otvaranjem, Osvetljenje „Coming Home“, Prekidač odvajanja akumulatora, Dodatni retrovizor, , Komforno podešavanje naslona za ruku, levo,