



Technické údaje

HC 250 C VA

Ťahačové valce Séria HC
Ťahačový valec s VA behúňom

H257

NAJDÔLEŽITEJŠIE

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 250 C VA (H257)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	24525
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	24190
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	23325
Prevádzková hmotnosť max.	kg	25280
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	17720/6805
	kg	17750/7530
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	82,80
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		95,11/VM5
Zaťaženie kolesa na pneumatiku, vzadu	kg	3402,5
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	6826
Celková výška s kabínou	mm	3064
Celková výška s ROPS	mm	3064
Výška nakladania, min.	mm	3064
Rázvor náprav	mm	3479
Celková šírka s kabínou	mm	2497
Maximálna pracovná šírka	mm	2140
Svetlá výška, v strede	mm	471
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	517/517
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	4822
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	36,6/25,7
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu	mm	2140
Priemer bandáže, vpredu	mm	1600
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	45
Druh bandáže, vpredu		hladké
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	2140
Počet pneumatík, vzadu		2
Vznetový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Valce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		155,0/210,7/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		155,0/207,8/2300
Emisná trieda		UN ECE R96
Emisná trieda EU		EU Stage IIIA
Emisná trieda USA		EPA Tier 3
Dodatočná úprava spalín		-
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 11,9
Regulácia, plynulá		Hammtronic

Pohon pojazdu		
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	56/62
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	27/0
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	2,47/0
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	437,45/0
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	max. 12
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	336
Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	106
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	105

VYBAVENIE

12 V zásuvky (dvojité), 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá, 3-bodový otočný kĺb, Palubná doska s ukazovateľmi na displeji, kontrolnými svetlami a funkčnými tlačidlami, Koncept ovládania Easy Drive, ECO režim, Predvoľba rýchlosti, Ochrana hadice na prednom ráme, Pracovisko vodiča vibračne oddelené, Vibračná automatika, , , Balík osvetlenia pre cestnú premávku

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

, , Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu, Nezávislé kúrenie, Rádio, Tachograf, HCQ navigátor, Hasiaci prístroj, Kryt palubnej dosky, Zhutňovacia technika HCQ, Automatika zastavenia motora, Kamerový systém, Pracovný svetlomet, Otočný maják, Kryt motora s elektrickým komfortným otváraním, Osvetlenie Coming Home, Vypínač batérie, Prídavné zrkadlo, Pohotovostné náradie, Komfortné nastavenie opierky ruky, vľavo,